

Плита гранитная "Мансуровская"

М 600*600*40 П



Ед. изм.	м2
Размер, мм	600 x 600
Толщина, мм	40
Обработка поверхности	Полированная
Заказной шифр	М 600*600*40 П

Описание:

«EXPOSTROY FACADE» производит качественные плиты из Мансуровского гранита. Они широко используют для облицовки фасадов и в оформлении мемориальных комплексов. Надёжно защищают стены от негативных воздействий различных природных явлений, будто дождь или солнце, мороз или жара. Здания, облицованные им, приобретают особую величественность, выразительность и монументальность. Он представляет собой природный камень мелкозернистой структуры с преобладающим однородным рисунком, спокойного серо-зелёного цвета. Этот гранит в основном не имеет каких-либо вкраплений, что также считается его неоспоримым преимуществом. Этот материал прекрасно подходит для наружной отделки, благодаря высокому уровню прочности и долговечности. Мансуровский гранит может быть использован без каких-либо ограничений, помимо всего прочего он легок в обработке. Плиты из мансуровского гранита применяются в строительстве, ландшафтном дизайне, различных элементах декора.

Производство гранитных плит, которым на постоянной основе занимается компания «EXPOSTROY FACADE», должно обеспечивать выпуск продукции, соответствующей требованиям межгосударственных стандартов ГОСТ 9480-2012 «Плиты облицовочные из природного камня. Технические условия» и ГОСТ 32018-2012 «Изделия строительно-дорожные из природного камня. Технические условия». Мы ответственно подходим к своей работе, соблюдаем все нормы производства, поэтому гарантируем высокое качество изделий.

Прямо сейчас купить плиты из гранита вы сможете, просто оставив заявку на нашем сайте в специальной форме. Наш специалист обработает её, свяжется с вами по указанным контактам и оформит заказ. Доставка будет осуществлена удобной для вас транспортной компанией

непосредственно на объект строительства. Мы доставляем плиты в Москву, Якутск, Владивосток, Красноярск, Иркутск, Томск, Барнаул, Кемерово, Абакан, СПб, Самару, Тюмень, Екатеринбург, Челябинск и другие города.

Технические характеристики:

Удельная плотность: 2,73 г/см³

Водопоглощение: 0,32 %

Пористость: 2,16 %

Износостойкость: 0,43 г/см²

Морозостойкость: 50 циклов

Предел прочности при сжатии: 130 кг/см² (МПа)

Класс радиобезопасности: 1



8-800-350-3032

sale@efacade.ru

efacade.ru