Рохли с короткими вилами FOXSTER

FOXSTER AC25 (L800)



Грузоподъёмность, кг	2500
Длина вил, мм	800
Расстояние между вилами, мм	230
Ширина вил, мм	550
Заказной шифр	FOXSTER AC25 (L800)

Описание:

Poxля FOXSTER AC25 (L800)

Рохля FOXSTER AC25 (L800) — компактная гидравлическая тележка для работы в стеснённых условиях. Предназначена для перемещения палетированных грузов до 2500 кг. Отличается укороченными вилами (800 мм), что делает её идеальной для узких проходов складов, контейнеров и фургонов.

Модель оснащена усиленным гидроцилиндром с хромированным поршнем и защитным клапаном от перегрузок. Полиуретановые колёса ($180 \times 50 \, \text{мм}$) и сдвоенные ролики ($80 \times 70 \, \text{мм}$) обеспечивают плавный ход и износостойкость. Эргономичная ручка с антискользящим покрытием удобна в эксплуатации при любой температуре. Корпус и вилы имеют антикоррозионное покрытие, а регулируемые подвильные тяги позволяют работать с поддонами нестандартных размеров.

Вес тележки — $59\,\mathrm{kr}$, высота подъёма вил — $195\,\mathrm{mm}$, высота опущенных вил — $80\,\mathrm{mm}$. Гарантия — $12\,\mathrm{mec}$ яцев.

Технические характеристики:

Технические характеристики

Рохля FOXSTER AC 25 (L800) — ручная гидравлическая тележка грузоподъёмностью 2500 кг. Модель оснащена укороченными вилами длиной 800 мм и шириной 550 мм (расстояние между вилами —

 $230 \,\mathrm{mm}$), что делает её оптимальной для работы в узких проходах, контейнерах и фургонах. Высота подъёма вил составляет $195 \,\mathrm{mm}$, а в опущенном состоянии — $80 \,\mathrm{mm}$. Общая длина тележки — $1180 \,\mathrm{mm}$, высота до ручки — $1220 \,\mathrm{mm}$, вес — $59 \,\mathrm{kr}$. Радиус разворота равен $916 \,\mathrm{mm}$, ширина прохода с поддоном — $1430 \,\mathrm{mm}$.

Колёсная система включает рулевые колёса размером 180×50 мм и ролики 80×70 мм, выполненные из полиуретана. Сдвоенные подвильные ролики обеспечивают равномерное распределение нагрузки и плавный ход.

Конструкция отличается повышенной прочностью: вилочный захват и корпус изготовлены из легированной стали с рёбрами жёсткости. Гидроузел — литой, гальванизированный, с хромированным поршнем и герметичной клапанной системой. Для удобства обслуживания предусмотрена съёмная крышка гидроцилиндра. Регулируемые подвильные тяги предотвращают перекос вил, а эргономичная ручка с морозостойким антискользящим покрытием обеспечивает комфорт в работе. Корпус и вилы имеют антикоррозионное износостойкое покрытие, а защитный клапан гидроцилиндра предохраняет систему от перегрузок.

Гарантия на оборудование составляет 12 месяцев.



8-800-350-3032

sale@efacade.ru

efacade.ru