

Рохли с короткими вилами FOXSTER

FOXSTER AC25 (L800)



Грузоподъёмность, кг	2500
Длина вил, мм	800
Расстояние между вилами, мм	230
Ширина вил, мм	550
Заказной шифр	FOXSTER AC25 (L800)

Описание:

Рохля FOXSTER AC25 (L800)

Рохля FOXSTER AC25 (L800) — компактная гидравлическая тележка для работы в стеснённых условиях. Предназначена для перемещения палетированных грузов до 2500 кг. Отличается укороченными вилами (800 мм), что делает её идеальной для узких проходов складов, контейнеров и фургонов.

Модель оснащена усиленным гидроцилиндром с хромированным поршнем и защитным клапаном от перегрузок. Полиуретановые колёса (180 × 50 мм) и сдвоенные ролики (80 × 70 мм) обеспечивают плавный ход и износостойкость. Эргономичная ручка с антискользящим покрытием удобна в эксплуатации при любой температуре. Корпус и вилы имеют антикоррозионное покрытие, а регулируемые подвильные тяги позволяют работать с поддонами нестандартных размеров.

Вес тележки — 59 кг, высота подъёма вил — 195 мм, высота опущенных вил — 80 мм. Гарантия — 12 месяцев.

Технические характеристики:

Технические характеристики

Рохля FOXSTER AC 25 (L800) — ручная гидравлическая тележка грузоподъёмностью 2500 кг. Модель оснащена укороченными вилами длиной 800 мм и шириной 550 мм (расстояние между вилами —

230 мм), что делает её оптимальной для работы в узких проходах, контейнерах и фургонах. Высота подъёма вила составляет 195 мм, а в опущенном состоянии — 80 мм. Общая длина тележки — 1180 мм, высота до ручки — 1220 мм, вес — 59 кг. Радиус разворота равен 916 мм, ширина прохода с поддоном — 1430 мм.

Колёсная система включает рулевые колёса размером 180 × 50 мм и ролики 80 × 70 мм, выполненные из полиуретана. Сдвоенные подвильные ролики обеспечивают равномерное распределение нагрузки и плавный ход.

Конструкция отличается повышенной прочностью: вилочный захват и корпус изготовлены из легированной стали с рёбрами жёсткости. Гидроузел — литой, гальванизированный, с хромированным поршнем и герметичной клапанной системой. Для удобства обслуживания предусмотрена съёмная крышка гидроцилиндра. Регулируемые подвильные тяги предотвращают перекос вила, а эргономичная ручка с морозостойким антискользящим покрытием обеспечивает комфорт в работе. Корпус и вилы имеют антикоррозионное износостойкое покрытие, а защитный клапан гидроцилиндра предохраняет систему от перегрузок.

Гарантия на оборудование составляет 12 месяцев.



8-800-350-3032

sale@efacade.ru

efacade.ru