

Низкопрофильные рохли FOXSTER

FOXSTER AC-low-52



Грузоподъёмность, кг	2000
Длина вил, мм	1150
Расстояние между вилами, мм	220
Ширина вил, мм	540
Заказной шифр	FOXSTER AC-low-52

Описание:

Низкопрофильные рохли FOXSTER: точность и манёвренность в стеснённых условиях

Низкопрофильные рохли FOXSTER — специализированное решение для работы с грузами на поддонах с малым клиренсом. В отличие от стандартных гидравлических тележек, они обладают пониженной высотой подхвата, что позволяет обслуживать низко расположенные поддоны и работать в помещениях с ограниченным пространством.

Ключевые преимущества:

- **Минимальный подхват.** Модели серии AC-low поднимают груз с высоты всего 35–145 мм — идеально для нестандартных и низкопрофильных поддонов.
- **Надёжность конструкции.** Вилы из высокопрочного стального профиля с антикоррозийным покрытием выдерживают интенсивную эксплуатацию.
- **Комфорт оператора.** Эргономичная ручка с противоскользящим покрытием и плавный ход гидроцилиндра снижают физическую нагрузку.
- **Износостойкость колёс.** Полиуретановые шины рулевых колёс и роликов обеспечивают тихое перемещение и долгий срок службы.
- **Защита от перегрузок.** Гидроцилиндр оснащён предохранительным механизмом, исключающим превышение допустимой нагрузки.

Популярные модели:

- **FOXSTER AC-low-52** — грузоподъёмность 2 000 кг, длина вил 1 150 мм, высота подъёма 145 мм. Оптимальна для тяжёлых грузов в складских зонах с ровными полами.
- **FOXSTER AC-low-35** — грузоподъёмность 1 000 кг, длина вил 1 150 мм, высота подъёма 90 мм. Подходит для тесных проходов и лёгких поддонов.

Где применяют:

- склады с низкопрофильными поддонами;
- производственные цеха с ограниченным пространством;
- торговые помещения и логистические центры;
- зоны комплектации с низкими стеллажами.

Выбирайте низкопрофильную рохлю FOXSTER — это баланс компактности, грузоподъёмности и долговечности для эффективной работы в сложных условиях.

Технические характеристики:

Технические характеристики

Низкопрофильные рохли FOXSTER: модели AC-low-52 и AC-low-35. AC-low-52 имеет грузоподъёмность 2 000 кг, длину вил 1 150 мм, высоту подъёма вил 145 мм и минимальную высоту подхвата 52 мм. Общая длина — 1 550 мм, радиус разворота — 1 295 мм. Размер роликов — 50 × 70 мм, рулевых колёс — 160 × 50 мм. Высота до ручки — 1 220 мм, расстояние между вилами — 220 мм, вес тележки — 55 кг. Колёса из полиуретана, покрытие — антикоррозийное полимерно-порошковое, гидроцилиндр защищён от перегрузки.

AC-low-35 рассчитана на грузоподъёмность 1 000 кг при той же длине вил (1 150 мм); высота подъёма вил — 90 мм, радиус разворота — 1 295 мм. Размер роликов — 33 × 58 мм, рулевых колёс — 160 × 50 мм. Высота до ручки — 1 220 мм, расстояние между вилами — 220 мм, вес тележки — 74 кг. Колёса полиуретановые, покрытие антикоррозийное, гидроцилиндр также защищён от перегрузки. Обе модели совместимы со стандартными поддонами (1 150 × 550 мм) и требуют качественного напольного покрытия.



8-800-350-3032

sale@efacade.ru

efacade.ru