

Низкопрофильные рохли PROLIFT

PROLIFT AC-low-51



Ед. изм.	1000
Секции	1120
Высота, м	530
Грузоподъёмность, кг	1500
Длина вил, мм	1150
Расстояние между вилами, мм	220
Ширина вил, мм	540
Заказной шифр	PROLIFT AC-low-51

Описание:

Низкопрофильные рохли PROLIFT: точность и манёвренность в стеснённых условиях

Низкопрофильные рохли PROLIFT — оптимальное решение для складов и производств, где требуется работа с поддонами малого клиренса. В отличие от стандартных гидравлических тележек, эти модели поднимают груз с минимальной высоты, что критично при обслуживании низко расположенных паллет и в условиях ограниченного пространства.

Почему выбирают PROLIFT:

- **Универсальность.** Подходят для стандартных и нестандартных поддонов, включая американские и китайские форматы.
- **Надёжность.** Усиленный гидроцилиндр и стальная конструкция выдерживают интенсивную эксплуатацию.

- **Защита от коррозии.** Все металлические элементы покрыты специальным антикоррозийным составом.
- **Комфорт оператора.** Эргономичная рукоять с противоскользящим покрытием снижает нагрузку при работе.
- **Плавный ход.** Полиуретановые колёса и ролики обеспечивают тихое и равномерное перемещение даже на ровном покрытии.
- **Безопасность.** Встроенный механизм защиты гидроцилиндра предотвращает перегрузку.

Ключевые модели:

- **PROLIFT AC-low-35** — грузоподъёмность 1 000 кг, высота подъёма вил 90 мм, длина вил 1 120–1 150 мм. Идеальна для лёгких грузов и тесных проходов.
- **PROLIFT AC-low-52** — грузоподъёмность 2 000 кг, высота подъёма вил 145 мм, длина вил 1 150 мм. Подходит для тяжёлых грузов и зон с ровным полом.

Где применяют:

- склады с низкопрофильными поддонами;
- производственные цеха с узкими проходами;
- торговые и логистические центры;
- зоны комплектации с низкими стеллажами.

Выбирайте низкопрофильную рохлю PROLIFT — это сочетание компактности, прочности и функциональности для эффективной работы в сложных условиях.

Технические характеристики:

Технические характеристики

Технические характеристики низкопрофильных рохлей PROLIFT:

PROLIFT AC-low-35: грузоподъёмность — 1 000 кг; высота подъёма вил — 90 мм; высота опущенных вил — 35 мм; длина вил — 1 120 мм; ширина вил — 530 мм; общая длина — 1 520 мм; размер рулевых колёс — 160 × 50 мм; материал колёс — полиуретан; высота до ручки — 1 220 мм; радиус разворота — 1 295 мм; расстояние между вилами — 220 мм; вес тележки — 74 кг.

PROLIFT AC-low-52: грузоподъёмность — 2 000 кг; высота подъёма вил — 145 мм; высота опущенных вил — 52 мм; длина вил — 1 150 мм; ширина вил — 550 мм; общая длина — 1 550 мм; размер

рулевых колёс — 160 × 50 мм, подвильных роликов — 50 мм; материал колёс — полиуретан; высота до ручки — 1 220 мм; радиус разворота — 1 295 мм; расстояние между вилами — 220 мм; вес тележки — не указан. Обе модели имеют антикоррозийное покрытие, усиленный гидроцилиндр и эргономичную рукоять с противоскользящим покрытием.



8-800-350-3032

sale@efacade.ru

efacade.ru