# Гидравлическая тележка с весами PROLIFT

# **PROLIFT CW30**



| Ед. изм.                    | 1000         |
|-----------------------------|--------------|
| Секции                      | 1120         |
| Высота, м                   | 530          |
| Грузоподъёмность, кг        | 3000         |
| Длина вил, мм               | 1150         |
| Расстояние между вилами, мм | 230          |
| Ширина вил, мм              | 550          |
| Заказной шифр               | PROLIFT CW30 |

# Описание:

# Гидравлическая тележка-рохля с весами PROLIFT

Гидравлическая тележка-рохля PROLIFT с электронными весами — практичное решение для складов и логистических центров, где важно не только перемещать грузы, но и оперативно фиксировать их массу.

### Ключевые преимущества:

- **Двойная функциональность:** одновременно перевозит палеты и взвешивает груз экономит время и исключает необходимость в дополнительном оборудовании.
- Высокая точность: погрешность взвешивания не превышает  $\pm 0.1\%$  благодаря четырём тензодатчикам (по два на каждой виле).
- Надёжность конструкции: вилы и корпус изготовлены из высокопрочной стали с антикоррозийным порошковым покрытием.
- Удобство эксплуатации: весовой терминал с экраном размещён на раме данные всегда перед глазами оператора.
- Износостойкость: полиуретановые колёса и ролики не оставляют следов на полу, работают тихо и служат долго.

- Защита электроники: класс IP45 устойчивость к пыли и брызгам воды.
- Простота обслуживания: разборный гидроцилиндр облегчает ремонт и профилактику.

#### Основные параметры:

- грузоподъёмность 2 500 кг;
- размеры вил  $-1150 \times 555$  мм (совместимы с европалетами);
- высота подъёма 195 мм;
- высота подхвата 90 мм;
- питание весов встроенный аккумулятор 5 000 мА·ч (зарядка от сети 220 В);
- вес тележки 105 кг.

#### Для кого подойдёт:

- склады приёмки и отгрузки;
- распределительные центры;
- производственные цеха;
- торговые базы и оптовые площадки.

PROLIFT — это баланс производительности, точности и долговечности для ежедневной работы с грузами.

# Технические характеристики:

# Texhuчeckue характеристики гидравлической тележки-рохли с весами PROLIFT

- Грузоподъёмность: 2 000 кг 3 000 кг позволяет работать с тяжёлыми палетами и грузами.
- Размеры вил: длина 1 150 мм, ширина 555 мм совместимость со стандартными европалетами.
- **Высота подъёма:** 195 мм достаточный подъём для перемещения груза над препятствиями и перестановки на стеллажи.
- Высота подхвата: 90 мм возможность работы с низко расположенными грузами.
- **Точность взвешивания:** погрешность не более  $\pm 0.1\%$  высокая достоверность измерений благодаря 4 тензодатчикам (по 2 на каждой виле).
- **Дисплей весового терминала:** цифровой экран на раме тележки наглядное отображение массы в режиме реального времени.
- **Функции весов:** выбор веса тары, несколько режимов взвешивания, точность до трёх знаков после запятой.
- **Питание весов:** встроенный аккумулятор ёмкостью 5 000 мА·ч автономная работа и зарядка от сети 220 В.
- Ходовая часть:

- полиуретановые колёса диаметром 180 мм;
  ролики размером 80 × 70 мм;
  износостойкость, низкий уровень шума, отсутствие следов на напольных покрытиях.
- **Защита электроники:** класс IP45 устойчивость к пыли и брызгам воды, пригодность для разных условий эксплуатации.

# • Конструкция:

- о корпус и вилы из высокопрочной углеродистой стали;
- антикоррозийное порошковое покрытие;
- разборный гидроцилиндр удобство обслуживания и ремонта;
- ∘ эргономичная ручка с трёхпозиционным рычагом лёгкость управления.

#### • Габариты и вес:

- ∘ общая длина 1 580 мм;
- ∘ общая ширина 550 мм;
- ∘ вес тележки 105 кг.
- Гарантия: 12 месяцев официальная поддержка производителя.
- Страна производства: Китай.



#### 8-800-350-3032

sale@efacade.ru

efacade.ru