

Оцинкованная сталь PROLIFT

PROLIFT CG25



Грузоподъёмность, кг	2500
Длина вил, мм	1150
Расстояние между вилами, мм	220
Ширина вил, мм	540
Заказной шифр	PROLIFT CG25

Описание:

Гидравлическая тележка-рохля PROLIFT CG25 из оцинкованной стали: надёжность в агрессивных условиях

PROLIFT CG25 — профессиональная гидравлическая тележка грузоподъёмностью **2 500 кг**, созданная для интенсивной эксплуатации в сложных условиях. Ключевое преимущество модели — конструкция из **оцинкованной стали**, обеспечивающая стойкость к коррозии, влаге и агрессивным химическим веществам.

Почему выбирают PROLIFT CG25:

- **Защита от коррозии.** Оцинкованное покрытие предотвращает ржавчину, продлевая срок службы тележки в условиях повышенной влажности и химически активной среды.
- **Грузоподъёмность 2 500 кг.** Подходит для перемещения тяжёлых грузов на складах, производственных площадках и в холодильных камерах.
- **Разборный гидроузел.** Упрощает обслуживание и ремонт — доступ к ключевым компонентам без демонтажа всей системы.
- **Удобное управление.** Эргономичная рукоятка с трёхпозиционным рычагом позволяет точно регулировать высоту вилок.
- **Износостойкие колёса.** Двойные нейлоновые рулевые колёса и ролики обеспечивают:
 - отличное сцепление с полом;

- устойчивость к химическим воздействиям;
- отсутствие следов на напольных покрытиях;
- защиту от загрязнений благодаря закрытым подшипникам.

Основные характеристики:

- грузоподъёмность: 2 500 кг;
- высота подъёма вил: 200 мм;
- высота подхвата: 85 мм;
- длина вил: 1 150 мм;
- размер рулевых колёс: 180 × 50 мм;
- размер роликов: 80 × 70 мм;
- вес тележки: 64 кг.

Сфера применения:

- химические и пищевые производства;
- склады с повышенной влажностью;
- холодильные камеры;
- логистические центры с агрессивными средами.

PROLIFT CG25 — это сочетание прочности, функциональности и долговечности. Тележка готова к работе там, где обычные рохли быстро выходят из строя. Закажите сейчас, чтобы обеспечить бесперебойную логистику на вашем предприятии!

Технические характеристики:

Технические характеристики гидравлической тележки-рохли PROLIFT CG25 (из оцинкованной стали)

Основные параметры:

- грузоподъёмность: **2 500 кг**;
- тип: ручная гидравлическая;
- материал конструкции: **оцинкованная сталь** (защита от коррозии, влаги и агрессивных сред);
- масса нетто: **64 кг**.

Размеры:

- общая длина: **1 540 мм**;
- размер вил: **1 150 × 540 мм**;
- длина вил: **1 150 мм**;
- высота подъёма вил: **0,2 м** (200 мм);
- высота подхвата: **85 мм**;
- длина усилительных пластин: **800 мм**;
- диаметр штока: **35 мм**.

Ходовая часть:

- материал колёс: **нейлон**;
- размер рулевых колёс: **180 × 50 мм** (двойные, с закрытыми подшипниками);

- размер роликов: **80 x 70 мм**.

Гидросистема:

- тип гидроузла: **разборный** (упрощает обслуживание и ремонт);
- управление: эргономичная рукоятка с трёхпозиционным рычагом для регулировки высоты вил.

Эксплуатационные преимущества:

- устойчивость к химически активным веществам;
- работоспособность в условиях повышенной влажности и на холодильных складах;
- закрытые подшипники рулевых колёс (защита от загрязнений и повреждений);
- отсутствие следов на напольных покрытиях;
- возможность комплектации колёсами из полиуретана и резины, роликами из полиуретана (по запросу).

Сфера применения:

- химические и пищевые производства;
- склады с повышенной влажностью;
- холодильные камеры;
- логистические центры с агрессивными средами.



8-800-350-3032

sale@efacade.ru

efacade.ru