Нержавеющая сталь PROLIFT

PROLIFT NG25



Грузоподъёмность, кг	2500
Длина вил, мм	1150
Расстояние между вилами, мм	220
Ширина вил, мм	540
Заказной шифр	PROLIFT NG25

Описание:

Гидравлическая тележка-рохля PROLIFT NG25 из нержавеющей стали: гигиена и долговечность в экстремальных условиях

PROLIFT NG25 — профессиональная гидравлическая тележка грузоподъёмностью **2 500 кг**, разработанная для отраслей с повышенными требованиями к санитарной безопасности и коррозионной стойкости. Ключевое отличие модели — полная конструкция из **нержавеющей стали**, гарантирующая:

- устойчивость к влаге, кислотам и щелочам;
- соответствие санитарным нормам пищевых и фармацевтических производств;
- отсутствие ржавчины даже при постоянной эксплуатации в агрессивных средах.

Ключевые преимущества:

- Универсальность применения. Идеальна для пищевых производств, фармацевтики, химических предприятий, холодильных складов и помещений с высокой влажностью.
- **Надёжность конструкции.** Стальной профиль высокой прочности устойчив к скручиванию и деформации.
- Удобство обслуживания. Разборный гидроузел позволяет быстро проводить ремонт и техническое обслуживание без демонтажа всей системы.
- Плавная работа. Трёхпозиционный рычаг на эргономичной ручке обеспечивает точный контроль подъёма и спуска вил.
- Безопасность перемещения. Двойные нейлоновые колёса и ролики:

- гарантируют отличное сцепление с полом;
- устойчивы к химическим веществам и высоким нагрузкам;
- не оставляют следов на напольных покрытиях;
- защищены закрытыми подшипниками от загрязнений.

Основные технические характеристики:

• грузоподъёмность: 2500 кг;

• материал конструкции: нержавеющая сталь;

• высота подъёма вил: 200 мм;

• высота подхвата: 85 мм;

длина вил: 1 150 мм;

• размер вил: 1150 × 540 мм;

• размер рулевых колёс: 180 × 50 мм;

• размер роликов: 80 × 70 мм;

• вес тележки: 65 кг;

• тип гидроузла: разборный;

• диаметр штока: 35 мм;

• длина усилительных пластин: 800 мм;

• общая длина: 1540 мм.

Возможные опции комплектации:

- рулевые колёса из полиуретана или резины;
- ролики из полиуретана или нейлона.

PROLIFT NG25 — это инвестиция в бесперебойную работу вашего предприятия. Тележка сохраняет работоспособность там, где обычные рохли быстро выходят из строя. Закажите сейчас, чтобы обеспечить надёжную транспортировку грузов в сложных условиях!

Технические характеристики:

Технические характеристики PROLIFT NG25

Основные параметры:

грузоподъёмность: 2 500 кг;материал: нержавеющая сталь;

• вес: 65 кг.

Размеры:

общая длина: 1 540 мм;
вилы: 1 150 × 540 мм;
высота подъёма: 200 мм;
высота подхвата: 85 мм.

Ходовая часть:

• колёса (рулевые): нейлон, 180 × 50 мм;

• ролики: нейлон, 80 × 70 мм.

Гидросистема:

• гидроузел: разборный;

• управление: трёхпозиционный рычаг.

Эксплуатация:

• темп. режим: от -30 °C до +50 °C;

• влажность: до 100 %;

• применение: пищевая, фарм- и химпромышленность, холодильные склады.

Опции (по запросу): колёса и ролики из полиуретана или резины.



8-800-350-3032

sale@efacade.ru

efacade.ru