

Рохля с подъёмом PROLIFT

PROLIFT JF-1000



Грузоподъёмность, кг	1000
Длина вил, мм	1140
Ширина вил, мм	520
Заказной шифр	PROLIFT JF-1000

Описание:

Гидравлическая тележка-рохля с подъёмом PROLIFT: эффективность на каждом этапе работ

Ищете универсальное решение для перемещения и подъёма грузов? Гидравлическая тележка PROLIFT совмещает функции рохли и подъёмного механизма — она не просто перевозит поддоны, а поднимает грузы на высоту до **800 мм**, экономя время и силы операторов.

Почему выбирают PROLIFT:

- **Двойная функциональность.** Перемещение и подъём грузов в одном устройстве: удобно для загрузки транспорта, подачи на конвейер или размещения на верхних ярусах стеллажей.
- **Безопасность на высоте.** При подъёме свыше **400 мм** автоматически выдвигаются дополнительные металлические опоры — тележка остаётся устойчивой даже с полным грузом.
- **Эргономичное управление.** Трёхпозиционный рычаг позволяет выбирать режим:
 - *нижнее положение* — быстрый подъём лёгких грузов;
 - *среднее положение* — плавный подъём тяжёлых грузов;
 - *верхнее положение* — полное опускание ви́л.
- **Износостойкость и тишина.** Полиуретановые колёса и ролики:

- не оставляют следов на полу;
- работают практически бесшумно;
- устойчивы к истиранию.
- **Защита от коррозии.** Порошковое покрытие металлических элементов продлевает срок службы даже в условиях повышенной влажности.
- **Компактность.** Телескопический гидроцилиндр с хромированным поршнем уменьшает габариты в транспортном положении, облегчая хранение и манёвренность в узких проходах.

Ключевые характеристики:

- грузоподъёмность: **1 500 кг**;
- высота подъёма вил: **800 мм**;
- высота подхвата (опущенные вилы): **85 мм**;
- длина вил: **1 140 мм**;
- ширина вил: **520 мм**;
- вес тележки: **99 кг**;
- материал колёс: **полиуретан**.

Где применяется:

- склады и логистические терминалы;
- производственные цеха;
- торговые и распределительные центры;
- автосервисы и мастерские;
- объекты с конвейерными линиями.

Преимущества для вашего бизнеса:

- сокращение времени на погрузочно-разгрузочные операции;
- снижение физической нагрузки на персонал;
- универсальность: работа с типовыми поддонами и нестандартными грузами;
- надёжность конструкции при интенсивных нагрузках.

Выберите PROLIFT — тележку, которая превращает рутинные задачи в эффективный процесс. Закажите демонстрацию или консультацию, чтобы убедиться в её преимуществах!

Технические характеристики:

Технические характеристики гидравлической тележки-рохли с подъёмом PROLIFT

Гидравлическая тележка-рохля с подъёмом PROLIFT обладает грузоподъёмностью 1 500 кг и способна поднимать грузы на высоту до 800 мм при высоте подхвата в опущенном положении 85 мм. Вес тележки составляет 99 кг. Вилы имеют длину 1 140 мм и ширину 520 мм. Ходовая часть оснащена полиуретановыми (PU) колёсами и роликами, обеспечивающими бесшумную работу, износостойкость и отсутствие следов на напольных покрытиях. Конструкция включает телескопический гидроцилиндр с хромированным поршнем, снижающий габариты в транспортном положении и повышающий манёвренность. При подъёме на высоту 400 мм автоматически выдвигаются дополнительные опоры для устойчивости. Управление осуществляется с помощью трёхпозиционного рычага: нижнее положение предназначено для быстрого подъёма лёгких грузов, среднее — для плавного подъёма тяжёлых грузов, верхнее — для полного опускания вил.

Ручка имеет антискользящее покрытие для удобства захвата в любых условиях, а металлические элементы защищены порошковым покрытием от коррозии и механических повреждений. Общие габариты: длина — 1 550 мм, ширина — 520 мм, высота ручки — 1 220 мм. Тележка предназначена для использования на складах, логистических терминалах, производственных цехах, торговых и распределительных центрах, а также в автосервисах. Совместима с типовыми поддонами и палетированными грузами. Гарантия производителя составляет 12 месяцев.



8-800-350-3032

sale@efacade.ru

efacade.ru