

Электротележки с гидравлическим подъёмом вил

PROLIFT ST15L



Грузоподъёмность, кг	1500
Длина вил, мм	1150
Ширина вил, мм	550
Заказной шифр	PROLIFT ST15L

Описание:

Самоходные гидравлические тележки PROLIFT

Профессиональное решение для оптимизации складских операций. Техника сочетает мощность и манёвренность: грузоподъёмность до 2000 кг, подъём вилок до 200 мм, скорость движения до 4,5 км /ч. Оснащена надёжным электромотором, литий-ионным аккумулятором (20 А·ч, 24 В) и полиуретановыми колёсами, не оставляющими следов на полу.

Ключевые преимущества:

- **Эргономичность:** интуитивно понятная рукоятка с кнопками управления — все операции одной рукой.
- **Безопасность:** звуковой сигнал при движении, индикатор заряда АКБ, защита от перегрузок.
- **Надёжность:** прочный металлический корпус, разборный гидроузел для простого обслуживания, гарантия 36 месяцев.
- **Универсальность:** подходит для паллет 800×1200 мм и 1000×1200 мм, работает в узких проходах (ширина от 2,2 м).

Идеальна для складов, логистических центров и производств: снижает трудозатраты, ускоряет об

работку грузов и минимизирует риски травм. В наличии на складе, возможна доставка и пусконаладка. Выберите PROLIFT — инвестируйте в эффективность вашего бизнеса!

Технические характеристики:

Самоходные гидравлические тележки PROLIFT (модели ST15L, ST18L, ST20L) — электротележки с гидравлическим подъёмом вил и разборным гидроузлом. Грузоподъёмность: ST15L — 1500 кг, ST18L — 1800 кг, ST20L — 2000 кг. Длина вилок — 1150 мм; ширина: 550 мм (ST15L, ST20L), 685 мм (ST18L, широковильная модель). Высота подъёма вилок: 200 мм (ST15L, ST20L), 150 мм (ST18L); высота подхвата — 85 мм для всех моделей.

Питание — литий-ионные аккумуляторы: ёмкость 20 А·ч (ST15L, ST18L), 50 А·ч (ST20L); напряжение 24 В (ST15L, ST20L), 48 В (ST18L). Мощность двигателя передвижения: 750 Вт (ST15L, ST20L), 800 Вт (ST18L). Скорость передвижения (с грузом/без): 4,2-4,5 км/ч (ST15L, ST20L), 3,5-4 км/ч (ST18L).

Габариты и масса:

ST15L: 1620 × 550 × 1090 мм, 140 кг;

ST18L: 1650 × 685 × 1325 мм, 165 кг;

ST20L: 1620 × 550 × 1090 мм, 142 кг.

Радиус разворота — 1415 мм; минимальная ширина прохода для палеты 800×1200 мм — 1875 мм. Преодолеваемый подъём:

ST15L: 3 % (с грузом), 10 % (без груза);

ST18L: 6 %, 20 %;

ST20L: 3 %, 10 %.

Колёса и ролики (полиуретан, не оставляют следов):

рулевые колёса: 210 × 70 мм (ST15L, ST20L), 170 × 53 мм (ST18L);

ролики: 80 × 60 мм (ST15L, ST20L), 80 × 70 мм (ST18L).

Прочие параметры: минимальный клиренс — 35 мм; уровень шума — ≤ 70 дБ(А); центр тяжести — 600 мм (для всех моделей).

Функциональные особенности: многофункциональная рукоять (звуковой сигнал, реверс, «черепаший ход», управление подъёмом/опусканием вилок, индикатор заряда АКБ), защитный кожух на ведущем колесе, работа с нестандартными палетами и крупногабаритными грузами. Гарантия — 36 месяцев.

 EXPOSTROY FACADE

8-800-350-3032

sale@efacade.ru

efacade.ru