

# Гранитный бордюр "Куртинский"

## КР ГП-1 150x300Ф



Ед. изм.	м.п.
Размер, мм	150 x 300
Обработка поверхности	Низ колот.
Фаска	Да
Заказной шифр	КР ГП-1 150x300Ф

### Описание:

Куртинский, как и другие разновидности гранита, имеет отменные физико-механические свойства. Наряду с минимальным водопоглощением, данный вид гранита, обладает малой степенью истираемости и хорошей устойчивостью к перепадам температур.

Отличается гранит Куртинский от других разновидностей своим примечательным внешним видом. Светлый кофейный оттенок и особый цвет гранита придают особый шарм поверхностям и изделиям из этого натурального природного материала.

Используется бордюр для благоустройства общественных территорий и приусадебных участков широко используются элементы дорожного строительства из натурального камня. Бордюр гранитный служит для разделения пешеходной и проезжей частей и обрамления газонов, клумб и других объектов ландшафтного дизайна. Он также используется для укрепления границ дорожек и площадок, вымощенных тротуарной плиткой или брусчаткой.

### Технические характеристики:

**Удельная плотность:** 2,64 г/см<sup>3</sup>

**Водопоглощение:** 0,1 %

**Пористость:** 1,2 %

**Износостойкость:** 0,2 г/см<sup>2</sup>

**Морозостойкость:** 25 циклов

**Предел прочности при сжатии:** 109 кг/см<sup>2</sup> (МПа)

**Класс радиобезопасности:** 1

 EXPOSTROY FACADE

**8-800-350-3032**

sale@efacade.ru

efacade.ru