

Гранитный бордюр "Куртинский"

КР ГП-4 100x200Ф



| | |
|-----------------------|------------------|
| Ед. изм. | м.п. |
| Размер, мм | 100 x 200 |
| Обработка поверхности | Пиленная |
| Фаска | Да |
| Заказной шифр | КР ГП-4 100x200Ф |

Описание:

Куртинский, как и другие разновидности гранита, имеет отменные физико-механические свойства. Наряду с минимальным водопоглощением, данный вид гранита, обладает малой степенью истираемости и хорошей устойчивостью к перепадам температур.

Отличается гранит Куртинский от других разновидностей своим примечательным внешним видом. Светлый кофейный оттенок и особый цвет гранита придают особый шарм поверхностям и изделиям из этого натурального природного материала.

Используется бордюр для благоустройства общественных территорий и приусадебных участков широко используются элементы дорожного строительства из натурального камня. Бордюр гранитный служит для разделения пешеходной и проезжей частей и обрамления газонов, клумб и других объектов ландшафтного дизайна. Он также используется для укрепления границ дорожек и площадок, вымощенных тротуарной плиткой или брусчаткой.

Технические характеристики:

Удельная плотность: 2,64 г/см³

Водопоглощение: 0,1 %

Пористость: 1,2 %

Износостойкость: 0,2 г/см²

Морозостойкость: 25 циклов

Предел прочности при сжатии: 109 кг/см² (МПа)

Класс радиобезопасности: 1

 EXPOSTROY FACADE

8-800-350-3032

sale@efacade.ru

efacade.ru