Кронштейн 1,2 мм.

Кронштейн 50

Толщина, мм	1.2
Длина, мм	50
Материал	сталь
Покрытие	цинк
Размер, мм	50*50*50
Заказной шифр	Кронштейн 50

Описание:

Надежные кронштейны 50x50 для вентилируемых фасадов: гарантия долговечности вашего здания

Представляем профессиональное решение для монтажа вентилируемых фасадов – высококачественные кронштейны размером 50x50 мм с усиленной конструкцией. Эти элементы являются ключевым компонентом при создании надежной фасадной системы, обеспечивая равномерное распределение нагрузки и стабильность всей конструкции.

Особенности конструкции:
• Прочная конструкция с двумя ребрами жесткости
• Отверстие для надежного крепления анкерным способом
• Регулируемый вылет от 50 до 350 мм
• Толщина металла 1,2 мм
• Оцинкованное покрытие
• Совместимость с различными видами утеплителя

Технические преимущества:
✓ Повышенная несущая способность
✓ Устойчивость к механическим нагрузкам
✓ Оптимальная адаптация к неровностям стены
✓ Возможность точной регулировки положения

✓ Защита от коррозии благодаря цинковому покрытию

Инновационные решения для максимальной эффективности:

1. Использование паронитовых прокладок для:

- Снижения теплопотерь
- Предотвращения промерзания стен
- Улучшения теплоизоляции

2. Оцинкованное покрытие:

- Продлевает срок службы до 50 лет
- Защищает от коррозии
- Обеспечивает устойчивость к атмосферным воздействиям
- Сохраняет внешний вид на протяжении всего срока эксплуатации

Наши кронштейны 50x50 с толщиной металла 1,2 мм – это оптимальное сочетание прочности и функциональности для вашего фасада. Оцинкованное покрытие обеспечивает дополнительную защиту от коррозии и продлевает срок службы конструкции.

Выбирая наши кронштейны, вы инвестируете в качество и долговечность вашего фасада. Профессиональное исполнение и продуманная конструкция гарантируют безупречную работу системы на протяжении многих лет.

Доверьте монтаж вашего фасада надежным комплектующим, которые выдержат испытание временем!

Технические характеристики:

Технические характеристики кронштейнов 50x50 для вентилируемых фасадов:

Конструктивные параметры:
• Габаритные размеры: 50×50 мм
• Толщина металла: 1,2 мм
• Максимальный вылет: до 350 мм
• Количество ребер жесткости: 2

Материалы и покрытие:
• Основной материал: холоднокатаная сталь
• Тип покрытия: горячее цинкование
• Толщина цинкового покрытия: не менее 80 мкм

Нагрузочные характеристики:
• Расчетная нагрузка: до 120 кг на пару кронштейнов
• Предел прочности материала: 420-450 Н/мм²

Эксплуатационные характеристики:
• Температурный диапазон эксплуатации: от -50°C до +150°C
• Срок службы с цинковым покрытием: до 50 лет
• Класс коррозионной стойкости: 1 (высший)

Монтажные характеристики:
• Тип крепления: анкерный
• Рекомендуемое расстояние между кронштейнами: 50-70 см
• Возможность регулировки по высоте: ±5 мм
• Возможность регулировки по вылету: ±30 мм

Совместимость:
• Подходит для всех типов вентилируемых фасадов
• Совместимость с утеплителями толщиной до 200 мм
• Возможность использования с различными видами облицовочных материалов

Особенности конструкции:
• Интегрированные ребра жесткости
• Отверстия под анкерные болты
• Канавки для паронитовых прокладок
• Маркировка вылета

Контроль качества:
• 100% контроль геометрии
• Проверка качества цинкового покрытия
• Испытание на прочность
• Сертификация продукции

Данные технические характеристики обеспечивают надежность и долговечность конструкции при соблюдении правил монтажа и эксплуатации.

EXPOSTROY FACADE

8-800-350-3032

sale@efacade.ru

efacade.ru