

Кронштейн 1,2 мм.

Кронштейн 200



Толщина, мм	1.2
Длина, мм	200
Материал	сталь
Покрытие	цинк
Размер, мм	50*50*200
Заказной шифр	Кронштейн 200

Описание:

Надежные кронштейны 50x50 для вентилируемых фасадов: гарантия долговечности вашего здания

Представляем профессиональное решение для монтажа вентилируемых фасадов – высококачественные кронштейны размером 50x50 мм с усиленной конструкцией. Эти элементы являются ключевым компонентом при создании надежной фасадной системы, обеспечивая равномерное распределение нагрузки и стабильность всей конструкции.

Особенности конструкции:

- Прочная конструкция с двумя ребрами жесткости
- Отверстие для надежного крепления анкерным способом
- Регулируемый вылет от 50 до 350 мм
- Толщина металла 1,2 мм
- Оцинкованное покрытие
- Совместимость с различными видами утеплителя

Технические преимущества:

- ✓ Повышенная несущая способность
- ✓ Устойчивость к механическим нагрузкам
- ✓ Оптимальная адаптация к неровностям стены
- ✓ Возможность точной регулировки положения

✓ Защита от коррозии благодаря цинковому покрытию

Инновационные решения для максимальной эффективности:

1. Использование паронитовых прокладок для:

- Снижения теплопотерь
- Предотвращения промерзания стен
- Улучшения теплоизоляции

2. Оцинкованное покрытие:

- Продлевает срок службы до 50 лет
- Защищает от коррозии
- Обеспечивает устойчивость к атмосферным воздействиям
- Сохраняет внешний вид на протяжении всего срока эксплуатации

Наши кронштейны 50x50 с толщиной металла 1,2 мм – это оптимальное сочетание прочности и функциональности для вашего фасада. Оцинкованное покрытие обеспечивает дополнительную защиту от коррозии и продлевает срок службы конструкции.

Выбирая наши кронштейны, вы инвестируете в качество и долговечность вашего фасада. Профессиональное исполнение и продуманная конструкция гарантируют безупречную работу системы на протяжении многих лет.

Доверьте монтаж вашего фасада надежным комплектующим, которые выдержат испытание временем!

Технические характеристики:

Технические характеристики кронштейнов 50x50 для вентилируемых фасадов:

Конструктивные параметры:

- Габаритные размеры: 50x50 мм
- Толщина металла: 1,2 мм
- Максимальный вылет: до 350 мм
- Количество ребер жесткости: 2

Материалы и покрытие:

- Основной материал: холоднокатаная сталь
- Тип покрытия: горячее цинкование
- Толщина цинкового покрытия: не менее 80 мкм

Нагрузочные характеристики:

- Расчетная нагрузка: до 120 кг на пару кронштейнов
- Предел прочности материала: 420-450 Н/мм²

Эксплуатационные характеристики:

- Температурный диапазон эксплуатации: от -50°C до +150°C
- Срок службы с цинковым покрытием: до 50 лет
- Класс коррозионной стойкости: 1 (высший)

Монтажные характеристики:

- Тип крепления: анкерный
- Рекомендуемое расстояние между кронштейнами: 50-70 см
- Возможность регулировки по высоте: ± 5 мм
- Возможность регулировки по вылету: ± 30 мм

Совместимость:

- Подходит для всех типов вентилируемых фасадов
- Совместимость с утеплителями толщиной до 200 мм
- Возможность использования с различными видами облицовочных материалов

Особенности конструкции:

- Интегрированные ребра жесткости
- Отверстия под анкерные болты
- Канавки для паронитовых прокладок
- Маркировка вылета

Контроль качества:

- 100% контроль геометрии
- Проверка качества цинкового покрытия
- Испытание на прочность
- Сертификация продукции

Данные технические характеристики обеспечивают надежность и долговечность конструкции при соблюдении правил монтажа и эксплуатации.



8-800-350-3032

sale@efacade.ru

efacade.ru