Кронштейн окрашенный

КР 50П

Толщина, мм	2
Длина, мм	50
Материал	сталь
Покрытие	полимерное
Размер, мм	50*50*50
Заказной шифр	КР 50П

Описание:

Надежные кронштейны с полимерным покрытием: гарантия долговечности вашего фасада

Представляем инновационное решение для вентилируемых фасадов – кронштейны с усиленной конструкцией и защитным полимерным покрытием. Этот компонент является ключевым элементом фасадной системы, обеспечивая не только механическую прочность, но и длительную защиту от внешних воздействий.

Особенности конструкции:
• Усиленная конструкция с ребрами жесткости
• Отверстие для анкерного крепления
• Регулируемый вылет 50-350 мм
• Совместимость с разными видами утеплителя

Преимущества полимерного покрытия:
✓ Срок службы до 70 лет
✓ Защита от коррозии
✓ Устойчивость к атмосферным воздействиям
✓ Сохранение внешнего вида

Инновационные решения:

Паронитовые прокладки для:

- Снижения теплопотерь
- Предотвращения промерзания стен
- Улучшения теплоизоляции

Преимущества использования:
• Профессиональное исполнение
• Продуманная конструкция
• Надёжная фиксация фасадной системы
• Энергоэффективность здания

Выбирая кронштейны с полимерным покрытием, вы инвестируете в долговечность и качество вашего фасада. Эти элементы обеспечат безупречную работу системы на протяжении многих лет, сохраняя эстетичный внешний вид и функциональность здания.

Доверьте монтаж вашего фасада надежным комплектующим с полимерным покрытием – вашему зданию гарантирована защита на десятилетия!

Технические характеристики:

Технические характеристики кронштейна КР 50:

Конструктивные параметры:
• Толщина металла: 2,0 мм
• Размер опорной пятки: 50х50 мм
• Максимальный вылет: до 350 мм
• Регулируемый диапазон вылета: от 50 до 350 мм
• Количество ребер жесткости: 2 шт.

Защитное покрытие:
• Основное: полимерное покрытие
• Дополнительная защита: оцинковка

Монтажные характеристики:
• Тип крепления: анкерный
• Предусмотрено место для паронитовой прокладки
• Отверстие для анкерного крепления

Области применения:
• Бизнес-центры и офисные здания
• Жилые и общественные здания
• Торгово-развлекательные комплексы
• Административные здания
• Промышленные сооружения
• Санаторно-курортные комплексы
• Малоэтажное строительство

Особенности конструкции:
• Усиленная конструкция с ребрами жесткости
• Возможность адаптации к неровностям стены
• Совместимость с различными видами утеплителя
• Надёжная фиксация фасадной системы

Условия эксплуатации:

• Устойчивость к атмосферным воздействиям
• Защита от коррозии
• Длительный срок службы
• Сохранение эксплуатационных характеристик в различных климатических условиях

Данный кронштейн обеспечивает оптимальное сочетание прочности, долговечности и функциональности при монтаже вентилируемых фасадов различных типов зданий.

EXPOSTROY **FACADE**

8-800-350-3032

sale@efacade.ru

efacade.ru