

Кронштейн окрашенный

КР 100П



Толщина, мм	2
Длина, мм	100
Материал	сталь
Покрытие	полимерное
Размер, мм	50*50*100
Заказной шифр	КР 100П

Описание:

Надежные кронштейны с полимерным покрытием: гарантия долговечности вашего фасада

Представляем инновационное решение для вентилируемых фасадов – кронштейны с усиленной конструкцией и защитным полимерным покрытием. Этот компонент является ключевым элементом фасадной системы, обеспечивая не только механическую прочность, но и длительную защиту от внешних воздействий.

Особенности конструкции:

- Усиленная конструкция с ребрами жесткости
- Отверстие для анкерного крепления
- Регулируемый вылет 50-350 мм
- Совместимость с разными видами утеплителя

Преимущества полимерного покрытия:

- ✓ Срок службы до 70 лет
- ✓ Защита от коррозии
- ✓ Устойчивость к атмосферным воздействиям
- ✓ Сохранение внешнего вида

Инновационные решения:

Паронитовые прокладки для:

- Снижения теплопотерь
- Предотвращения промерзания стен
- Улучшения теплоизоляции

Преимущества использования:

- Профессиональное исполнение
- Продуманная конструкция
- Надёжная фиксация фасадной системы
- Энергоэффективность здания

Выбирая кронштейны с полимерным покрытием, вы инвестируете в долговечность и качество вашего фасада. Эти элементы обеспечат безупречную работу системы на протяжении многих лет, сохраняя эстетичный внешний вид и функциональность здания.

Доверьте монтаж вашего фасада надёжным комплектующим с полимерным покрытием – вашему зданию гарантирована защита на десятилетия!

Технические характеристики:

Технические характеристики кронштейна КР 50:

Конструктивные параметры:

- Толщина металла: 2,0 мм
- Размер опорной пятки: 50х50 мм
- Максимальный вылет: до 350 мм
- Регулируемый диапазон вылета: от 50 до 350 мм
- Количество ребер жесткости: 2 шт.

Защитное покрытие:

- Основное: полимерное покрытие
- Дополнительная защита: оцинковка

Монтажные характеристики:

- Тип крепления: анкерный
- Предусмотрено место для паронитовой прокладки
- Отверстие для анкерного крепления

Области применения:

- Бизнес-центры и офисные здания
- Жилые и общественные здания
- Торгово-развлекательные комплексы
- Административные здания
- Промышленные сооружения
- Санаторно-курортные комплексы
- Малоэтажное строительство

Особенности конструкции:

- Усиленная конструкция с ребрами жесткости
- Возможность адаптации к неровностям стены
- Совместимость с различными видами утеплителя
- Надёжная фиксация фасадной системы

Условия эксплуатации:

- Устойчивость к атмосферным воздействиям
- Защита от коррозии
- Длительный срок службы
- Сохранение эксплуатационных характеристик в различных климатических условиях

Данный кронштейн обеспечивает оптимальное сочетание прочности, долговечности и функциональности при монтаже вентилируемых фасадов различных типов зданий.



8-800-350-3032

sale@efacade.ru

efacade.ru