

# Кронштейн окрашенный

## КР 150П



|               |            |
|---------------|------------|
| Толщина, мм   | 2          |
| Длина, мм     | 150        |
| Материал      | сталь      |
| Покрытие      | полимерное |
| Размер, мм    | 50*50*150  |
| Заказной шифр | КР 150П    |

### Описание:

#### Надежные кронштейны с полимерным покрытием: гарантия долговечности вашего фасада

Представляем инновационное решение для вентилируемых фасадов – кронштейны с усиленной конструкцией и защитным полимерным покрытием. Этот компонент является ключевым элементом фасадной системы, обеспечивая не только механическую прочность, но и длительную защиту от внешних воздействий.

#### Особенности конструкции:

- Усиленная конструкция с ребрами жесткости
- Отверстие для анкерного крепления
- Регулируемый вылет 50-350 мм
- Совместимость с разными видами утеплителя

#### Преимущества полимерного покрытия:

- ✓ Срок службы до 70 лет
- ✓ Защита от коррозии
- ✓ Устойчивость к атмосферным воздействиям
- ✓ Сохранение внешнего вида

#### Инновационные решения:

Паронитовые прокладки для:

- Снижения теплопотерь
- Предотвращения промерзания стен
- Улучшения теплоизоляции

**Преимущества использования:**

- Профессиональное исполнение
- Продуманная конструкция
- Надёжная фиксация фасадной системы
- Энергоэффективность здания

Выбирая кронштейны с полимерным покрытием, вы инвестируете в долговечность и качество вашего фасада. Эти элементы обеспечат безупречную работу системы на протяжении многих лет, сохраняя эстетичный внешний вид и функциональность здания.

Доверьте монтаж вашего фасада надёжным комплектующим с полимерным покрытием – вашему зданию гарантирована защита на десятилетия!

## **Технические характеристики:**

### **Технические характеристики кронштейна КР 50:**

**Конструктивные параметры:**

- Толщина металла: 2,0 мм
- Размер опорной пятки: 50х50 мм
- Максимальный вылет: до 350 мм
- Регулируемый диапазон вылета: от 50 до 350 мм
- Количество ребер жесткости: 2 шт.

**Защитное покрытие:**

- Основное: полимерное покрытие
- Дополнительная защита: оцинковка

**Монтажные характеристики:**

- Тип крепления: анкерный
- Предусмотрено место для паронитовой прокладки
- Отверстие для анкерного крепления

**Области применения:**

- Бизнес-центры и офисные здания
- Жилые и общественные здания
- Торгово-развлекательные комплексы
- Административные здания
- Промышленные сооружения
- Санаторно-курортные комплексы
- Малоэтажное строительство

**Особенности конструкции:**

- Усиленная конструкция с ребрами жесткости
- Возможность адаптации к неровностям стены
- Совместимость с различными видами утеплителя
- Надёжная фиксация фасадной системы

**Условия эксплуатации:**

- Устойчивость к атмосферным воздействиям
- Защита от коррозии
- Длительный срок службы
- Сохранение эксплуатационных характеристик в различных климатических условиях

Данный кронштейн обеспечивает оптимальное сочетание прочности, долговечности и функциональности при монтаже вентилируемых фасадов различных типов зданий.



**8-800-350-3032**

[sale@efacade.ru](mailto:sale@efacade.ru)

[efacade.ru](http://efacade.ru)