Кронштейн усиленный с полимерным покрытием

ККУ 90-2П

Толщина, мм	2
Длина, мм	90
Материал	сталь
Покрытие	полимерное
Размер, мм	80*105*90
Заказной шифр	ККУ 90-2П

Описание:

Усиленные кронштейны для вентилируемых фасадов: надежность и долговечность вашего строительства

Представляем усиленный кронштейн с полимерным покрытием – ключевой элемент крепления вентилируемого фасада. Изготовлен из высококачественного металла толщиной 2 мм, с размерами 80x105 мм, что обеспечивает исключительную прочность конструкции.

Особенности конструкции:
• Вылет кронштейна до 350 мм, позволяющий адаптировать систему под различные толщины утеплителя
• Два ребра жесткости для максимальной устойчивости
• Специальная юбка на конце вылета для удобного монтажа профиля
• Отверстие для надежного крепления анкерным болтом к несущему основанию

Инновационное полимерное покрытие защищает конструкцию от внешних воздействий и значительно продлевает срок службы. При правильной установке кронштейн сохраняет свои эксплуатационные характеристики до 50 лет.

Для оптимизации теплоизоляции рекомендуется использовать паронитовую прокладку между кронштейном и несущей стеной. Это решение эффективно снижает теплопотери и предотвращает промерзание стен.

Преимущества наших кронштейнов:
• Высокая несущая способность
• Устойчивость к коррозии благодаря полимерному покрытию
• Простота монтажа
• Долговечность конструкции
• Возможность адаптации под различные архитектурные решения

Выбирая наши усиленные кронштейны с полимерным покрытием, вы инвестируете в надежность и долговечность вашего вентилируемого фасада. Профессиональное решение для современного строительства с гарантией качества и долговечности эксплуатации.

Технические характеристики:

Технические характеристики усиленных кронштейнов для вентилируемых фасадов

Конструктивные параметры:
• Размеры: 80x105 мм
• Толщина металла: 2 мм
• Максимальный вылет: до 350 мм
• Количество ребер жесткости: 2

Особенности конструкции:
• Специальная юбка на конце вылета
• Отверстие для анкерного крепления
• Совместимость с паронитовыми прокладками

Материалы и покрытие:
• Основной материал: высокопрочный металл
• Защитное покрытие: полимерное
• Дополнительная защита от коррозии: есть

Эксплуатационные характеристики:
• Срок службы без покрытия: до 50 лет
• Срок службы с полимерным покрытием: +20 лет к базовому сроку
• Устойчивость к внешним воздействиям: высокая

Рекомендации по монтажу:
• Использование паронитовой прокладки: рекомендуется
• Тип крепления: анкерный
• Возможность регулировки вылета: есть

Применение:
• Системы вентилируемых фасадов
• Монтаж с различными толщинами утеплителя
• Адаптация к неровностям стен

Данный набор технических характеристик обеспечивает надежность и долговечность конструкции при соблюдении правил монтажа и эксплуатации.

sale@efacade.ru

efacade.ru