

Кронштейн усиленный с полимерным покрытием

ККУ 250-2П



Толщина, мм	2
Длина, мм	250
Материал	сталь
Покрытие	полимерное
Размер, мм	80*105*250
Заказной шифр	ККУ 250-2П

Описание:

Усиленные кронштейны для вентилируемых фасадов: надежность и долговечность вашего строительства

Представляем усиленный кронштейн с полимерным покрытием – ключевой элемент крепления вентилируемого фасада. Изготовлен из высококачественного металла толщиной 2 мм, с размерами 80х105 мм, что обеспечивает исключительную прочность конструкции.

Особенности конструкции:

- Вылет кронштейна до 350 мм, позволяющий адаптировать систему под различные толщины утеплителя
- Два ребра жесткости для максимальной устойчивости
- Специальная юбка на конце вылета для удобного монтажа профиля
- Отверстие для надежного крепления анкерным болтом к несущему основанию

Инновационное полимерное покрытие защищает конструкцию от внешних воздействий и значительно продлевает срок службы. При правильной установке кронштейн сохраняет свои эксплуатационные характеристики до 50 лет.

Для оптимизации теплоизоляции рекомендуется использовать паронитовую прокладку между кронштейном и несущей стеной. Это решение эффективно снижает теплопотери и предотвращает промерзание стен.

Преимущества наших кронштейнов:

- Высокая несущая способность
- Устойчивость к коррозии благодаря полимерному покрытию
- Простота монтажа
- Долговечность конструкции
- Возможность адаптации под различные архитектурные решения

Выбирая наши усиленные кронштейны с полимерным покрытием, вы инвестируете в надежность и долговечность вашего вентилируемого фасада. Профессиональное решение для современного строительства с гарантией качества и долговечности эксплуатации.

Технические характеристики:

Технические характеристики усиленных кронштейнов для вентилируемых фасадов

Конструктивные параметры:

- Размеры: 80x105 мм
- Толщина металла: 2 мм
- Максимальный вылет: до 350 мм
- Количество ребер жесткости: 2

Особенности конструкции:

- Специальная юбка на конце вылета
- Отверстие для анкерного крепления
- Совместимость с паронитовыми прокладками

Материалы и покрытие:

- Основной материал: высокопрочный металл
- Защитное покрытие: полимерное
- Дополнительная защита от коррозии: есть

Эксплуатационные характеристики:

- Срок службы без покрытия: до 50 лет
- Срок службы с полимерным покрытием: +20 лет к базовому сроку
- Устойчивость к внешним воздействиям: высокая

Рекомендации по монтажу:

- Использование паронитовой прокладки: рекомендуется
- Тип крепления: анкерный
- Возможность регулировки вылета: есть

Применение:

- Системы вентилируемых фасадов
- Монтаж с различными толщинами утеплителя
- Адаптация к неровностям стен

Данный набор технических характеристик обеспечивает надежность и долговечность конструкции при соблюдении правил монтажа и эксплуатации.

sale@efacade.ru

efacade.ru