

# Профиль оцинкованный «Z»-образный элемент

## 20x22x40-1.2П



Размер, мм	20*22*40*3000
Толщина, мм	1.2
Материал	полимер
Заказной шифр	20x22x40-1.2П

### Описание:

Вертикальный промежуточный профиль / Z-образный профиль, используется при вертикально-горизонтальном креплении для создания каркаса вентилируемого фасада, он требует крепления на углы здания, оконные (дверные) проемы, а так же чередовать с П-образным профилем. Профиль можно крепить саморезами по металлу со сверлом, но по нашей рекомендации лучше крепить его заклепками 4,0\*10 или 4,8\*10 материал (сталь/сталь, либо нерж/нерж). Наш материал следует тенденциям современному строительству и развитию строительных технологий, где требуется сочетать в материале такие качества как легкость, высокая прочность и низкую стоимость.

Для увеличения срока службы металлоконструкций из гнутого профиля, он гнется из оцинкованного проката. Цинковое покрытие металла надежно защищает конструкции, собранные из профиля от воздействий окружающей среды и повышает их коррозионную устойчивость. Для дополнительной защиты и срока службы профиля и всего каркаса в целом, все элементы могут быть покрыты полимерным покрытием, что продлевает срок службы профиля еще на 20 лет минимум.

Z-образный профиль является важным элементом в металлической подсистеме вентилируемого фасада, от которого зависит вся безопасность конструкции. Все облицовочные материалы (фиброцементные плиты, керамогранит, сайдинг, панели из композита, металлокассеты, Ничиха и др. материалы) крепятся так же к вертикально-промежуточному профилю. Необходимо следовать рекомендациям, указанным в проекте. При возникновении вопросов звоните и обращайтесь к нашим специалистам, где всегда сможем найти правильное решение.

### Технические характеристики:

\*Размер 20\*22\*40мм

\*Толщина от 0.9 - 1,2мм

\*Длина профиля 3м

\*Оцинкованный профиль

\*Полимерное покрытие (при необходимости)



**8-800-350-3032**

sale@efacade.ru

efacade.ru