

Профиль оцинкованный «Z»-образный элемент

20x22x40-0.9П



| | |
|---------------|---------------|
| Размер, мм | 20*22*40*3000 |
| Толщина, мм | 0.9 |
| Материал | полимер |
| Заказной шифр | 20x22x40-0.9П |

Описание:

Вертикальный промежуточный профиль / Z-образный профиль, используется при вертикально-горизонтальном креплении для создания каркаса вентилируемого фасада, он требует крепления на углы здания, оконные (дверные) проемы, а так же чередовать с П-образным профилем. Профиль можно крепить саморезами по металлу со сверлом, но по нашей рекомендации лучше крепить его заклепками 4,0*10 или 4,8*10 материал (сталь/сталь, либо нерж/нерж). Наш материал следует тенденциям современному строительству и развитию строительных технологий, где требуется сочетать в материале такие качества как легкость, высокая прочность и низкую стоимость.

Для увеличения срока службы металлоконструкций из гнutoго профиля, он гнется из оцинкованного проката. Цинковое покрытие металла надежно защищает конструкции, собранные из профиля от воздействий окружающей среды и повышает их коррозионную устойчивость. Для дополнительной защиты и срока службы профиля и всего каркаса в целом, все элементы могут быть покрыты полимерным покрытием, что продлевает срок службы профиля еще на 20 лет минимум.

Z-образный профиль является важным элементом в металлической подсистеме вентилируемого фасада, от которого зависит вся безопасность конструкции. Все облицовочные материалы (фиброцементные плиты, керамогранит, сайдинг, панели из композита, металлокассеты, Ничиха и др. материалы) крепятся так же к вертикально-промежуточному профилю. Необходимо следовать рекомендациям, указанным в проекте. При возникновении вопросов звоните и обращайтесь к нашим специалистам, где всегда сможем найти правильное решение.

Технические характеристики:

*Размер 20*22*40мм

*Толщина от 0.9 - 1,2мм

*Длина профиля 3м

*Оцинкованный профиль

*Полимерное покрытие (при необходимости)



8-800-350-3032

sale@efacade.ru

efacade.ru