Планки горизонтального шва

Горизонтальная планка



Толщина, мм	0.5
Материал	оцинк.
Размер, мм	0,6*20*19*20
Заказной шифр	Горизонтальная планка

Описание:

Декоративные планки для горизонтального шва: эстетика и защита фасада

Функциональное назначение

Декоративные планки представляют собой важный элемент системы фасадного монтажа, предназначенный для маскировки горизонтальных стыков между облицовочными материалами. Они не только обеспечивают безупречный внешний вид здания, но и выполняют защитную функцию, предотвращая проникновение влаги и других атмосферных воздействий в места соединения панелей.

Материалы и технологии

Высококачественная конструкция планок производится из оцинкованной стали с толщиной листа 0,5 мм, что гарантирует долговечность и устойчивость к коррозии. Окрашивание осуществляется методом полимерно-порошковой покраски, обеспечивающей надежную защиту от внешних воздействий и сохранение цвета на протяжении всего срока службы.

Дизайнерские решения

Цветовая палитра декоративных планок может быть выполнена в двух вариантах:

- В тон фасадным панелям для создания единого цветового решения
- Контрастным цветом для выделения архитектурных элементов и придания фасаду индивидуальности

Монтаж и применение

Универсальность применения позволяет использовать декоративные планки при монтаже различных фасадных материалов, включая фиброцементные плиты и облицовочные панели. Специально разработанная конструкция обеспечивает точное позиционирование и надежное крепление в местах горизонтальных стыков.

Выбор декоративных планок для горизонтального шва – это оптимальное решение для создания эстетичного и защищенного фасада, сочетающего в себе практичность и современный дизайн.

Технические характеристики:

Технические характеристики декоративных планок для горизонтального шва

Основные параметры

- Материал изготовления: высококачественная оцинкованная сталь
- Толщина металла: 0,5 мм
- Тип покрытия: полимерно-порошковое окрашивание
- Цветовая гамма: соответствие каталогу RAL

Конструктивные особенности

- Форма профиля: специально разработанная для горизонтального монтажа
- Система крепления: предустановленные места для монтажа
- Точность изготовления: соответствие строительным стандартам

Эксплуатационные характеристики

- Устойчивость к коррозии: высокая благодаря оцинковке
- Влагостойкость: полная защита от атмосферных осадков
- Механическая прочность: выдерживает стандартные нагрузки
- Температурный диапазон: от -40°C до +80°C

Размеры и комплектация

- Длина планок: стандартная линейка размеров
- Ширина профиля: оптимизирована для закрытия швов
- Высота выступа: расчетная для эффективного водоотвода
- Комплектность: планки, крепежные элементы

Дополнительные преимущества

- Долговечность покрытия: сохранение цвета и свойств более 10 лет
- Устойчивость к УФ-излучению: защита от выцветания
- Простота монтажа: возможность установки без специального оборудования
- Совместимость: подходит для различных типов фасадных материалов

Применение

- Область использования: монтаж фасадных панелей
- Совместимые материалы: фиброцементные плиты, облицовочные панели
- Тип монтажа: горизонтальный
- Функциональное назначение: декоративная маскировка швов и защита от влаги

Все технические характеристики соответствуют современным строительным нормам и

обеспечивают надежную эксплуатацию в различных климатических условиях.



8-800-350-3032

sale@efacade.ru

efacade.ru