Сливы, откосы

Сливы, откосы 0,7мм

Толщина, мм	0.7
Материал	по запросу
Размер, мм	по чертежу
Заказной шифр	Сливы, откосы 0,7мм

Описание:

Современные оконные сливы и откосы – это незаменимые элементы фасада, которые обеспечивают надежную защиту стен от влаги и придают зданию завершенный эстетический вид. Качественные водоотливы не только предотвращают протечки, но и становятся стильным архитектурным акцентом на фасаде.

Высокотехнологичное производство позволяет создавать сливы из оцинкованной стали различной толщины – 0,5 и 0,7 мм. Специальное полимерное покрытие обеспечивает долговечность и устойчивость к внешним воздействиям, а защитная транспортировочная пленка предохраняет изделие от повреждений при доставке и монтаже.

Индивидуальный подход к каждому заказу – наше главное преимущество. Мы производим сливы по уникальным размерам и формам, учитывая особенности архитектуры вашего дома. Гибкая система изготовления позволяет создавать изделия любой конфигурации по предоставленным эскизам.

Богатая цветовая палитра достигается благодаря использованию современных порошковых красок. Вы можете выбрать оттенок из широкой гаммы RAL, который идеально дополнит общий дизайн фасада и создаст гармоничный архитектурный образ.

Профессиональная комплектация включает все необходимые элементы для монтажа. Мы предлагаем готовые решения для окон любой сложности, обеспечивая безупречное качество и долговечность каждого изделия. Доверьте нам создание надежных и эстетичных водоотливов для вашего дома!

Индивидуальный подход к каждому проекту позволяет нам создавать сливы, которые не только защищают ваш дом от влаги, но и становятся стильным элементом фасада, подчеркивающим его архитектурные достоинства.

Технические характеристики:

Технические характеристики оконных отливов

Материалы изготовления:

- Оцинкованная сталь с полимерным покрытием
- Алюминий
- Оцинкованная сталь (без покрытия)

Толщина металла:

- Минимальная рекомендуемая толщина: **0,45 мм**
- Оптимальная толщина для производства: **0,5-0,7 мм**

Основные размеры:

- **Длина отлива** (L) рассчитывается по формуле: L = L1 + (L2 × 2), где:

  - L1 - размер проема
  - L2 - величина отгиба на плоскость откоса

- **Ширина отлива** (H) - расстояние от оконного блока до плоскости фасада

Эксплуатационные характеристики:

- Высокая жесткость конструкции
- Эффективное гашение колебаний
- Снижение шумового воздействия при дожде
- Устойчивость к атмосферным воздействиям
- Защита от коррозии
- Устойчивость к биологическим воздействиям

Особенности конструкции:

- Наличие специального отгиба для отвода воды
- Прочная фиксация к оконному блоку
- Возможность монтажа на различные типы фасадов
- Устойчивость к ветровым нагрузкам

Защитное покрытие:

- Полимерное покрытие из полиуретана
- Покрытие из полиэстра
- Пастизольное покрытие
- Защитная транспортировочная пленка

Важные примечания:

- При толщине металла менее **0,45 мм** ухудшается устойчивость к ветровым нагрузкам
- От толщины металла напрямую зависит срок службы изделия
- Все размеры могут корректироваться под конкретные требования заказчика

EXPOSTROY FACADE

8-800-350-3032

sale@efacade.ru

efacade.ru