

Анкер крепитель

Анкер 10x80 г/ц



Размер, мм	10*80
Материал	г. цинк.
Заказной шифр	Анкер 10x80 г/ц

Описание:

Фасадный анкер (анкерный крепитель) используется для крепления металлического каркаса вентилируемого фасада, а в частности кронштейнов к основанию фасада. Очень важная часть в монтаже фасада, а так же необходимо грамотно отнестись к выбору фасадного анкера. Дюбель рассчитан на высокие нагрузки сравнимые с металлическими анкерами и имеет техническое одобрение для бетона, пустотелого и полнотелого кирпича. Также фасадный дюбель 10x100 подходит и для газобетона, пенобетона, керамзита и натурального камня. Дюбель имеет удлиненное тело с цилиндрической манжетой и удлиненную зону раскрытия диаметром 10 мм. Шуруп имеет комбинированную шестигранную головку с фланцем под ключ. Анкер применяется для крепежа в пустотелые конструкции. Универсальный лицевой элемент крепления служит для работы с наружными системами зданий. Он изготовлен из стали 6,8, покрытой слоем цинка в 5 мм. В комплект обязательно входит пластиковая шайба. Материалом, в который осуществляется крепеж, служит газобетон, кирпич, камень. Приобретая изделие для крепежа, необходимо учесть ассортимент продукции и ее качество. Цена на столь значимые элементы крепежа фасадов различна. Их качество зависит от материала, из которого крепеж изготовлен.

Технические характеристики:

*Размер - 10*80 / 10*100

*Материал - цинк / горячийцинк

*Документация - Тех. Свидетельство / Без Тех. Свидетельства



8-800-350-3032

sale@efacade.ru

efacade.ru