

Анкер крепитель

Анкер 10x80



Материал	оцинк.
Размер, мм	10*80
Заказной шифр	Анкер 10x80

Описание:

Фасадные анкеры для монтажа вентилируемых фасадов

Назначение и применение

Фасадные анкеры представляют собой специализированные крепежные элементы, предназначенные для монтажа металлических каркасов вентилируемых фасадов. Основное применение – крепление фасадных кронштейнов к несущему основанию здания. Это критически важный элемент при монтаже фасадных систем, требующий тщательного подхода к выбору крепежного решения.

Технические характеристики

Конструктивные особенности анкера включают удлинённое тело с цилиндрической манжетой и расширенную зону раскрытия диаметром 10 мм. Шуруп оснащен комбинированной шестигранной головкой со специальным фланцем под ключ, что обеспечивает удобство монтажа.

Материалы и покрытия

Основной материал изготовления – высокопрочная сталь марки 6,8 с защитным цинковым покрытием толщиной 5 мм. В комплект поставки входит пластиковая шайба, обеспечивающая равномерное распределение нагрузки.

Области применения

Анкерные крепежи успешно применяются для монтажа в различных строительных материалах:

- Бетонные основания
- Полнотелый и пустотелый кирпич
- Газобетон

- Пенобетон
- Керамзитобетон
- Природный камень

Преимущества конструкции

Универсальность применения обеспечивается возможностью работы с пустотельными конструкциями. Анкер способен выдерживать высокие нагрузки, сопоставимые с металлическими крепежными элементами, что подтверждается техническим одобрением для использования в различных строительных материалах.

Рекомендации по выбору

При выборе фасадных анкеров необходимо учитывать:

- Ассортимент предлагаемых решений
- Качество изготовления крепежных элементов
- Соответствие техническим требованиям проекта
- Условия эксплуатации
- Стоимость с учетом соотношения цена/качество

Надежность крепления напрямую зависит от качества материалов, из которых изготовлены крепежные элементы, поэтому особое внимание следует уделять выбору проверенных производителей и соблюдению технологии монтажа.

Технические характеристики:

*Размер - 10*80 / 10*100

*Материал - цинк / горячийцинк

*Документация - Тех. Свидетельство / Без Тех. Свидетельства



8-800-350-3032

sale@efacade.ru

efacade.ru