Кронштейн усиленный

ККУ 100-2П

Размер, мм	80*105*100
Толщина, мм	2
Материал	полимер
Заказной шифр	ККУ 100-2П

Описание:

ККУ (кронштейн усиленны), основной элемент крепления вентилируемого фасада, крепятся к фасаду через анкер и паронитовую прокладку, где на усиленный кронштейн ложиться большая часть нагрузки. Данные кронштейны оснащены двумя ребрами жесткости, на конце вылета сделана специальная юбка, которая позволяет совершать удобное крепление профиля с ККУ, имеется отверстие - через которое крепится анкер к несущему основанию. Вылет кронштейна возможен от 90 до 350 мм, все зависит от толщины утеплителя и неровности стены. Рекомендуется устанавливать специальную паронитовую прокладку между несущей стеной фасада и кронштейном, так как снижает теплопотери и промерзание стены. Наши кронштейны обладают прочностью, надежностью и долговечность использования (до 50 лет). Для дополнительной защиты, срока службы ККУ и всего каркаса в целом, все элементы могут быть покрыты полимерным покрытием, что продлевает срок службы еще на 20 лет минимум, полимерное покрытие надежно защищает конструкцию от воздействий окружающей среды и повышает их коррозионную устойчивость.

Технические характеристики:

*Размер 80*105мм

*Толщина 1,2 - 2мм

*Вылет кронштейна от 90 до 350мм

*Оцинкованный кронштейн усиленный

*Полимерное покрытие (при необходимости)

EXPOSTROY FACADE

8-800-350-3032

sale@efacade.ru

efacade.ru