

Газовые тепловые пушки FRICO

HG105A



| | |
|---------------|-------|
| Мощность, кВт | 108.7 |
|---------------|-------|

| | |
|----------------------|-----|
| Расход топлива, кг/ч | 6.9 |
|----------------------|-----|

| | |
|------------------------------------|------|
| Производительность, м ³ | 3700 |
|------------------------------------|------|

| | |
|------------|-------------|
| Размер, мм | 460*845*470 |
|------------|-------------|

| | |
|---------------|--------|
| Заказной шифр | HG105A |
|---------------|--------|

Описание:

Газовая тепловая пушка «FRICO» это наиболее эффективный нагреватель воздушного потока со встроенным воспламенителем топлива. «FRICO» оснащен встроенным датчиком-реле пламени. Существует возможность подключения таймера. Безопасность работы «FRICO» обеспечена термостатом, предотвращающий перегрев тепловой пушки. Для эффективной работы «FRICO» комплектуется шлангом для подачи топлива до 1,5 м, который оснащен редуктором. Основные объекты эксплуатации - это гаражи, складские помещения, а также строительные площадки. Важным элементом эксплуатации является наличие хорошей вентиляции. КПД производительности приближено к 100 %.

 EXPOSTROY FACADE

8-800-350-3032

sale@efacade.ru

efacade.ru