

Паронитовые прокладки

Паронит 85x90



Толщина, мм	2
Размер, мм	85*90
Заказной шифр	Паронит 85x90

Описание:

Паронит

Паронитовые прокладки для вентилируемых фасадов представляют собой незаменимый элемент, обеспечивающий надежную изоляцию между несущей стеной и крепежными кронштейнами. Изготовленные с толщиной 2 мм, они эффективно защищают конструкцию от негативного воздействия температурных перепадов и повышенной влажности.

Защитные свойства паронита проявляются в предотвращении конденсации влаги и минимизации теплопотерь через металлические элементы крепления. Материал особенно актуален при монтаже фасадов в регионах с суровыми климатическими условиями, где критически важно предотвратить промерзание конструкции.

Ассортимент продукции включает стандартные размеры прокладок: компактные 50x50 мм для типовых креплений и увеличенные 85x90 мм для более массивных конструкций. При необходимости возможно изготовление паронитовых прокладок нестандартных габаритов под конкретные проектные требования.

Состав материала обеспечивает его уникальные эксплуатационные характеристики:

- Асбестовая основа (70%) гарантирует устойчивость к агрессивным средам
- Искусственный каучук (15%) придает необходимую эластичность
- Специальные добавки (15%) обеспечивают долговечность и герметичность

Область применения паронитовых прокладок охватывает различные типы стеновых материалов: от кирпичных и бетонных поверхностей до деревянных и пластиковых конструкций. Материал абсолютно безопасен в эксплуатации, не выделяет вредных веществ и сохраняет свои свойства в широком температурном диапазоне от -50°C до +450°C.

Монтаж прокладок требует соблюдения важного правила: их размеры должны соответствовать или превышать площадь контактной поверхности крепежного элемента для обеспечения полной изоляции стены от металла.

Технические характеристики:

Паронитовые прокладки обладают следующими техническими характеристиками.

Толщина материала составляет 2 мм, что обеспечивает оптимальное уплотнение соединений. Рабочий температурный диапазон варьируется от -50°C до +450°C, что позволяет использовать прокладки в различных климатических условиях.

В стандартный ассортимент входят два типоразмера: 50 x 50 мм и 85 x 90 мм. При необходимости возможно изготовление прокладок любых нестандартных размеров по индивидуальным заказам.

Материал состоит из трех основных компонентов: 70% асбеста, 15% каучука и 15% специальных добавок. Такое соотношение обеспечивает высокую термостойкость, устойчивость к агрессивным средам, эластичность при низких температурах и долговечность эксплуатации.

Прокладки применяются для изоляции между кронштейнами и различными типами стен: кирпичными, бетонными, деревянными и пластиковыми. Основное назначение включает предотвращение теплопотерь, защиту от промерзания и обеспечение герметичности соединений.

При монтаже важно соблюдать следующие требования: площадь прокладки должна соответствовать или превышать площадь контактной поверхности крепежного элемента, необходимо обеспечить точное позиционирование для полной изоляции. Перед установкой требуется очистить поверхность от загрязнений и проверить целостность прокладки.

Материал полностью безопасен в эксплуатации, не выделяет вредных веществ и может использоваться в жилых помещениях. Гарантированный срок службы составляет не менее 25 лет при сохранении всех эксплуатационных характеристик в течение всего периода эксплуатации.



8-800-350-3032

sale@efacade.ru

efacade.ru