

Holdex TA10-130

Holdex



Длина, мм	130-300
Диаметр, мм	10
Заказной шифр	Holdex

Описание:

Описание

Дюбели TA10-T от российского производителя крепежных элементов **Holdex** предназначены для монтажа теплоизоляции при устройстве вентилируемых и штукатурных фасадов. Они универсальны, так как позволяют использовать их со всеми видами теплоизоляционных материалов. Таких как пенопласты, утеплители из минеральной ваты, в основе которых кварцевые или базальтовые волокна. Что касается поверхностей, к которым будет крепиться теплоизоляция, то **дюбели TA10-T** можно устанавливать в основания из бетона, газобетона, кирпича или натурального камня.

Крепежные элементы производятся на современном автоматизированном оборудовании, что обеспечивает высокое качество продукции!

Технические характеристики:

Свойства

- Техническое свидетельство №5720-19
- Минимальная глубина установки в бетон 25 мм
- Увеличенная распорная зона 60 мм для установки в пористые и пустотелые материалы
- Максимальная толщина изоляции 260 мм при стандартной глубине установки 40 мм в полнотелые материалы
- Удлиненная термоголовка 35 мм, эффективная высота термоголовки 25 мм

- Комплектуется гвоздем диаметром 4,5 и 4,9 мм
- Тарельчатый элемент: ударостойкий блок-сополимер полипропилена (PP) или полиэтилен высокой плотности (PE)
- Распорный элемент: углеродистая оцинкованная сталь, покрытие ≥ 10 мкм
- Термоголовка: стеклонаполненный полиамид (РА)



8-800-350-3032

sale@efacade.ru

efacade.ru