

Дюбель для теплоизоляции IZM-T

IZM-T 10/140



Длина, мм	140
Диаметр, мм	10
Заказной шифр	IZM-T 10/140

Описание:

Теплоизоляция IZM-T

Шляпка дюбеля

- Повышенная прочность за счет усиленных ребер жесткости в месте соединения шляпки и стержня

Дополнительная защита от мостика холода и попадания влаги за счёт герметичного колпачка.

Распорная зона

- Увеличенная распорная зона до 10 см даёт возможность устанавливать дюбель в пустотелых материалах
- Специальные выступы с обратной направленностью на стержне обеспечивают лучшее сцепление с материалом основания

Преимущества:

- Закрытие колпачка герметизирует отверстие и не даёт влаги проникать внутрь, защищая гвоздь от коррозии
- Колпачек защищает гвоздь от влаги, что позволяет избежать "высолов" на стене при устройстве штукатурного фасада
- Отсутствие "мостика холода"

Технические характеристики:

Материал дюбеля: **ПЭ**

Гвоздь: **сталь с электрооцинкованным покрытием**

Распорные зоны: **2**

Подходит для материалов оснований:

- Бетон
- Полнотелый кирпич
- Пустотелый кирпич

- Керамзито-бетон
- Газобетон

Правила установки:

- Используется только для первого слоя утеплителя
- Крепление теплоизоляционных строительных материалов и изделий толщиной до 240 мм
- В среднем на 1 кв.м. площади теплоизоляции применяется 5-6 дюбелей



8-800-350-3032

sale@efacade.ru

efacade.ru