

# Дюбель для теплоизоляции IZM-T

## IZM-T 10/140



|               |              |
|---------------|--------------|
| Длина, мм     | 140          |
| Диаметр, мм   | 10           |
| Заказной шифр | IZM-T 10/140 |

### Описание:

Теплоизоляция IZM-T

#### Шляпка дюбеля

- Повышенная прочность за счет усиленных ребер жесткости в месте соединения шляпки и стержня

**Дополнительная защита от мостика холода и попадания влаги за счёт герметичного колпачка.**

#### Распорная зона

- Увеличенная распорная зона до 10 см даёт возможность устанавливать дюбель в пустотелых материалах
- Специальные выступы с обратной направленностью на стержне обеспечивают лучшее сцепление с материалом основания

#### Преимущества:

- Закрытие колпачка герметизирует отверстие и не даёт влаги проникать внутрь, защищая гвоздь от коррозии
- Колпачек защищает гвоздь от влаги, что позволяет избежать "высолов" на стене при устройстве штукатурного фасада
- Отсутствие "мостика холода"

## Технические характеристики:

Материал дюбеля: ПЭ

Гвоздь: **сталь с электрооцинкованным покрытием**

Распорные зоны: **2**

Подходит для материалов оснований:

- Бетон
- Полнотелый кирпич
- Пустотелый кирпич
- Керамзито-бетон
- Газобетон

### Правила установки:

- Используется только для первого слоя утеплителя
- Крепление теплоизоляционных строительных материалов и изделий толщиной до 240 мм
- В среднем на 1 кв.м. площади теплоизоляции применяется 5-6 дюбелей



**8-800-350-3032**

sale@efacade.ru

efacade.ru