

Фасадный дюбель TSX 500-F

TSX 500-F 10/160



Длина, мм	160
Диаметр, мм	10
Заказной шифр	TSX 500-F 10/160

Описание:

Фасадники TSX 500F подходит для НФС

Особенности дюбеля

- Усиленная конструкция за счёт увеличения толщины дюбеля
- Дополнительные направляющие позволяют избежать отклонение шурупа от оси при установке
- За счёт большей площади соприкосновения головки крепежа к поверхности закрепляемой детали, позволяет дюбелю надежно фиксировать закрепляемую конструкцию к основанию

Распорная зона

- Длина распорной зоны составляет 70 мм
- Позволяет надежно закрепиться во всех материалах основания
- Дополнительные "УСЫ" позволяют избежать прокручивания дюбеля и создают дополнительный упор в пустотелых основаниях

Класс прочности - 8.8 позволяет выдерживать высокие нагрузки на вырыв и срез

Термодиффузионное покрытие - 5 класса на шурупах позволяет применять дюбель в среднеагрессивной среде при монтаже НФС

Равномерно покрытие по всей площади шурупа без шорховатостей не менее 45 микрон

Увеличение несущей способности - предельная нагрузка на вырыв в бетоне до 2т на 1 точку. При глубине анкеровки 90 мм

Усиление конструкция - за счёт увеличения толщины дюбеля

Дополнительные направляющие - позволяют избежать отклонение шурупа от оси при установке

Преимущества

- TSX-500F имеет шуруп с термодиффузионным покрытием, который позволяет устанавливать фасадные дюбеля в условиях средней агрессивной среды
- Выдерживают высокие рабочие нагрузки после осуществления монтажа
- Используются для монтажа систем навесных вентилируемых фасадов

Подходит для материалов оснований:

- Бетон
- Полнотелый кирпич
- Пустотелый кирпич
- Керамзито-бетон
- Газобетон

Правила установки:

- Подбор дюбеля зависит от толщины закрепляемого материала
- Сверление отверстия в основание осуществлять через закрепляемую деталь, для этого в ней должно быть просверлено технологическое отверстие
- Закручивание шурупа осуществляется при помощи ручного инструмента или электроинструмента (усиленного шуруповерта или гайковерта)
- Для работы понадобится торцевая шестигранная головка размером 13 мм или насадка усиленная TORX 40

Технические характеристики:

Материал: Полиамид

Шуруп: Сталь с термодиффузионным покрытием

Распорные зоны: 2

Шуруп

- ГОСТ Р 9.316 покрытие
- Головка SW 13 (6-гранная голова)
- Шлиц под TORX 40
- Увеличенная пресс-шайба
- Покрытие не менее 45 микрон

ТС Минстрой №6298-21 - несущая способность соответствует

Особенности материала

- Высококачественный полиамид производство на территории РФ
- Высокие нагрузки в различных материалах основания
- Нестареющий материал Гарантийный срок службы 50 лет

Особенность конструкции

- Усиленная конструкция позволяет выдерживать большие нагрузки во всех типах материалов
- Цилиндрический бортик препятствует возникновению мостика холода между шурупом и кронштейном, а так же предотвращает контактную коррозию

Особенности упаковки

Герметичный пакет позволяет дюбелю сохранять необходимую влажность и быть более эластичным, что важно для установки при отрицательной температуре



8-800-350-3032

sale@efacade.ru

efacade.ru