

Химический анкер PESF

PESF



Заказной шифр

PESF

Описание:

PESF полиэстеровая смола

- Подходит для средних нагрузок
- Оптимально для пустотелых материалов
- Без резкого запаха
- Подходит для сухих и влажных отверстий

Области применений:

- Установка лестниц, ограждений, элементов сантехнического оборудования, карнизов, различных конструкций средней тяжести и т. д.
- Дорожные знаки, системы трубопроводов, системы вентиляции
- Крепление анкерных стержней, шурупов, крюков различных типов
- Идеально подходит для установки в пустотелые материалы с применением сетчатой гильзы

Технические характеристики:

Температура эксплуатации:

от - 40 °С до +80 °С

Максимально долговременная температура +50 °С

Температурный диапазон установки от +5 °С до +30 °С

Диаметр шпильки, мм	Диаметр отверстия, мм	Глубина отверстия, мм	Количество точек из картриджа	Нагрузка на вырыв бетон В25, кН*	Нагрузка на срез бетон В25, кН*
8	10	80	55	8.8	5.0
10	12	90	35	8.8	9.0
12	14	110	21	14.5	12.0

16	18	125	11	22.2	22.0
20	22	170	5	33.1	35.0
24	26	210	1	47.1	50.0



8-800-350-3032

sale@efacade.ru

efacade.ru