

Анкер FS10 (10.9)

Анкер 80



Длина, мм	80
Материал	сталь
Покрытие	г-цинк
Диаметр, мм	10
Заказной шифр	Анкер 80

Описание:

BF-SSf – это универсальный фасадный дюбель от бренда Fasty, специально разработанный для профессионального монтажа различных строительных конструкций.

Конструктивные особенности:

- Запатентованная конструкция дюбеля
- Универсальная рабочая зона 70 мм
- Изготовлен из высококачественного полиамида
- Возможность сквозного монтажа
- Шестигранная головка шурупа (SW13)

Области применения:

- Крепление кронштейнов
- Монтаж металлических профилей
- Установка дверных и оконных рам
- Общестроительные работы

Нагрузочные характеристики:

- Бетон: до 4,0 кН (400 кг)
- Полнотелый кирпич: до 1,5 кН (150 кг)
- Пустотелый кирпич: до 0,9 кН (90 кг)
- Ячеистый бетон: до 0,8 кН (80 кг)

Особенности монтажа:

- Для ячеистого бетона требуется бур диаметром 9 мм
- Глубина установки в ячеистом бетоне: 90 мм
- При работе с пустотелым кирпичом и ячеистым бетоном необходимо сверление без удара

Дюбель соответствует всем требованиям строительных норм и имеет необходимые сертификаты качества. В упаковке 200 штук, что обеспечивает экономичность при масштабных строительных работах.

Благодаря продуманной конструкции и качественным материалам, данный дюбель обеспечивает надежное крепление в различных строительных основаниях и гарантирует долговечность установленных конструкций.

Технические характеристики:

Технические характеристики:

- Диаметр дюбеля: 10 мм
- Длина дюбеля: 100 мм
- Полезная длина: 30 мм
- Диаметр шурупа: 7 мм
- Длина шурупа: 105 мм
- Покрытие: горячеоцинкованная сталь или термодиффузионное цинкование (ТДЦ)
- Класс прочности шурупа: 10,9



EXPOSTROY FACADE

8-800-350-3032

sale@efacade.ru

efacade.ru