

Диагональ

L=3,3 м



Заказной шифр

L=3,3 м

Описание:

Благодаря особенностям устройства рамных лесов, отличаются и их диагональные связи.

Во-первых, они монтируются лишь в вертикальном положении. Во-вторых, сделаны в виде крестообразной связи (X - образная форма) обеспечивает дополнительную защиту рабочих на высоте. В третьих, крепление к рамам происходит с использованием флажковых замков. Отличается и количество связей в этих лесах. Их значительно больше, чем в подобных конструкциях иного типа, так как монтируются они в шахматном порядке в каждую последующую секцию. Опять же, если необходимо обеспечить максимальную прочность, допустимо использование диагональных и горизонтальных связей совместно.

При монтаже строительных лесов когда высота установки больше, чем длина, то диагональная связь рамных лесов непременно монтируется во все секции. Данное правило регламентировано техникой безопасности. Монтируют диагонали только после того, как установлены горизонтальные связи, а также настилы. Диагональные связи не берут на себя значительную нагрузку, однако, при этом все соединения обязаны быть прочными и надёжными. Это необходимо поскольку они обеспечивают уменьшение риска складывания строительных лесов, особенно если оборудование монтируется на значительные высоты.

Если есть такая возможность, рекомендуют менять наклон диагональной связи. Так оборудование станет максимально прочным, а работа со строительными лесами будет безопасной и эффективной.



8-800-350-3032

sale@efacade.ru

efacade.ru