

Кронштейн (анкерное крепление) для рамных лесов

570 мм



Заказной шифр

570 мм

Описание:

Для обеспечения устойчивости строительных лесов и предотвращения их опрокидывания применяют специальные кронштейны. Они необходимы для крепления лесов к стенам зданий.

При установке конструкции на значительной высоте требуется использовать максимальное количество таких кронштейнов. Их конкретное количество определяется проектом производственных работ.

Иногда применяют усиленные кронштейны, состоящие из трёх частей, что позволяет регулировать их размер. Эти крепления монтируются к вертикальной стойке с помощью болтового устройства.

Анкерные кронштейны подходят для всех видов опалубочного оборудования и являются универсальными. Для изменения расстояния до сооружения в их конструкции предусмотрены винтовые соединения.

Усиленные анкерные кронштейны состоят из трёх отдельных элементов и изготовлены из прочного стального материала, что позволяет увеличивать их длину по мере необходимости. Крепление к стене осуществляется с помощью винтов, и деталь подходит для труб диаметром 42, 48 и 57 мм.

Монтаж креплений производится после сборки отдельных секций лесов. Как уже упоминалось, количество кронштейнов зависит от особенностей установки и проекта производственных работ.

Установка кронштейнов — это важный и ответственный процесс, так как любая ошибка может привести к опрокидыванию конструкции, что создаёт угрозу для жизни и здоровья рабочих.

Технические характеристики:

Вот пример технических характеристик для строительных лесов с использованием кронштейнов:

1. **Материал:** высокопрочная сталь.
2. **Размер усиленного кронштейна:** состоит из трёх частей для изменения размера.
3. **Совместимость:** подходит для труб диаметром 42, 48 и 57 мм.
4. **Тип крепления:** болтовое устройство с винтовыми соединениями.
5. **Количество кронштейнов:** определяется проектом производственных работ (ППР).
6. **Применение:** крепление строительных лесов к стенам зданий.
7. **Высота установки:** требует максимального количества кронштейнов на большой высоте.
8. **Устойчивость:** предотвращение опрокидывания конструкции благодаря надёжным креплениям.
9. **Монтаж:** после сборки отдельных секций лесов.
10. **Безопасность:** критическая важность правильного монтажа для предотвращения угроз рабочим.

Эти характеристики помогут обеспечить надёжность и безопасность при установке строительных лесов.



8-800-350-3032

sale@efacade.ru

efacade.ru