Бадья для бетона круглая вертикальная

"Рюмка" V-0,5\3 с лотком (воронкой)

Размер, мм	D1400*H1350
Вес, кг	250
Толщина, мм	3
Объём, м3	0.5
Заказной шифр	"Рюмка" V-0,5\3 с лотком (воронкой)

Описание:

Бадья неповоротная транспортируемая универсальная предназначена для перемещения и временного хранения бетона и раствора на строительных площадках в зоне умеренного климата. Бадья представляет собой сварную конструкцию из листовой стали конусообразной формы в верхней части обрамленную поясом жесткости из уголка, на которой установлены 4 строповочных петли. В нижней части установлен затвор рычажного типа. Конус через стойки опирается на основание. Бадья комплектуется навесным сменным оборудованием: конусной воронкой с выходным отверстием D-260 мм. И лотком, которые монтируются под раздаточное отверстие конуса. Нижняя часть конусной воронки снабжена цилиндрическим фланцем, на который может надеваться гибкий рукав для более удобной точечной выдачи бетона. Рукав в комплект поставки не входит. Для фиксации рукоятки затвора служит крючок.

Технические характеристики:

Бадья для бетона круглая вертикальная V-0,5 с лотком (воронкой)

Усиленная конструкция круглой бадьи заключается в следующем:

- бадья для бетона (БН) выполняется из стальных листов, толщиной 2-3-4 мм, в зависимости от условий эксплуатации и технических запросов;
- силовой каркас бадьи усилен 2-мя обвязками швеллеров, на которые крепятся четыре строповочные петли;
- затвор изготавливается из стали, толщиной 4 мм;
- опоры из трубы дополнительно усиливаются ребрами;
- стальные проушины выполняются из прутка увеличенного размера по ГОСТу;
- дополнительно устанавливаются раскосы между основанием и стойками;
- благодаря усиленному рычажному двухчелюстному затвору, возможна выгрузка бетона полностью, либо дозировано. Данное преимущество конструкции круглой бадьи гарантирует простое и легкое открытие, а также точное прекращение подачи бетона.

Кроме того, для удобства работы с круглыми бадьями, устанавливается поворотный лоток, с возможностью отклонения его на 45 градусов, для направления потока бетона. А также для удобства выгрузки раствора можно установить площадку оператора или люльку монолитчика.

Круглая форма бадьи с оптимально разработанным углом наклона внутренних стенок обеспечивает быструю выгрузку бетона без налипания его на этих стенках.

EXPOSTROY FACADE

8-800-350-3032

sale@efacade.ru

efacade.ru