

# Бадья для бетона с усиленным затвором

## «Туфелька» V-1,6 с усиленным затвором



Размер, мм	4100*1600*1250
Вес, кг	680
Объем, м3	1.6
Заказной шифр	«Туфелька» V-1,6 с усиленным затвором

### Описание:

Конструкция бадьи «Туфелька» позволяет производить загрузку смесей одновременно двум бадьям, размещенным вплотную друг к другу. Процесс загрузки бадьи происходит в горизонтальном положении с закрытым фиксированным затвором, а транспортирование - в вертикальном положении. Поворот бадьи также осуществляется с помощью грузоподъемных машин.

Бадья для бетона самое востребованное и популярное оборудование для подачи бетона в ЖБИ. **Бадья для бетона применяется** для транспортировки и регулируемой разгрузки бетона на всей территории строительной площадки. БП- бадья поворотная в простонародье называется "Туфелька".

**Транспортировка бадьи** выполняется в вертикальном положении. так что бетонная смесь тут же стекает в карман. Форма бадьи позволяет заливать раствор из самосвала прямо в приемник. а так же позволяет замешивать цементную массу вручную непосредственно на строительной площадке. Стенки сконструированы из листового металла 3мм. Бадья имеет 4 транспортировочных петли для удобства транспортировки, за счет этого можно регулировать угол наклона бадьи.

В нижней части Туфельки располагается **одно или двухсекционный затвор**, который позволяет производить дозировку выгрузки смеси.

Конструкцию бадьи можно доукомплектовать вибродвигателем с площадкой, благодаря которому высвобождение вязкого бетона из емкости происходит быстрее.

### Технические характеристики:

- Качественно сконструированная и рассчитанная конструкция бадьи;
- Изготовлена из листового металла 3 мм (по согласованию с заказчиком можно усилить);
- Покрытие: грунт-эмаль по ржавчине 3 в 1;
- Есть площадка для установки вибродвигателя.



8-800-350-3032

sale@efacade.ru

