# Вышка тура УЛТ-60

## УЛТ60 - 6,2 м

| | |
|---|---|
| Секции | 5 |
| Высота, м | 6.2 |
| Рабочая, S | 0,6 x 1,6 |
| Заказной шифр | УЛТ60 - 6,2 м |

## Описание:

**Название по ГОСТ Р 58752-2019 Подмости передвижные сборно-разборные**
Как и все аналоговые вышки применяется в основном на всех видах общестроительных работ и прочих.
Для обеспечения беспрепятственного и безопасного доступа к зоне проведения высотных работ, необходимо установить рабочий настил на нужную высоту относительно земли/пола.
Удобное и надёжное перемещение вышки осуществляется на прорезиненных колёсах.
Горизонтальное выравнивание на плоскости установки вышки и последующую фиксацию выполняют с помощью винтовых опор.
Базовая высота 1.4 метра, легко увеличить до 6.2 м, приобретя дополнительные ярусы высотой 1,2 метра.
Материал изготовления вышки УЛТ металлический квадрат.
Вышки-туры УЛТ используются:
-все виды строительных работ;
- электромонтажные;
- санитарно-технические;
- работы по устройству и монтажу различного оборудования и рекламных щитов.

**Основные плюсы перед вышками ВСП и ПСРВ**
- конструктивная особенность без применения горизонтальной связи в базовом блоке, препятствующей подъему на вышку;
- материал изготовления металлический квадрат обеспечивает дополнительную жёсткость и прочность в горизонтальном направление.
- возможность эксплуатации ярусов отдельно (без базового блока);
- достаточно маленький объём в разобранном виде, что полезно при хранении и транспортировке вышек.
- простота в конструктивном решении всех элементов УЛП, что позволяет оперативно осуществлять монтаж/демонтаж конструкции.
- наличие тормоза в модификациях ОПТИМА;
- наличие контр воротов, обеспечивает максимальную устойчивость, понижая "раскачку";
- возможность рационально увеличивать рабочую высоту.

## Технические характеристики:

**Вышка-тура УЛТ-60 5 м Стандарт**

Размер рабочей площадки : 1,6х0,6 м

Количество ярусов - от 1 до 4

Рабочая высота - 1,4 - 6,2 м

Нагрузка: 200 кг

EXPOSTROY FACADE

**8-800-350-3032**

sale@efacade.ru

efacade.ru