


Профнастил С-8

Профнастил С-8 (Р)



Толщина листа, мм	от 0.30 до 0.70
Длина листа, м	от 0,5 до 12,0
Ширина листа, мм	1200
Покрытие (окраска)	Printech
Заказной шифр	Профнастил С-8 (Р)

Описание:

Профнастил (профлист) – это листовой профиль, имеющий очень высокие показатели прочности. Его особенностью является трапециевидная форма гофра и изготовление методом холодного проката из оцинкованной и высококачественной оцинкованной стали, имеющей полимерное покрытие. Возможность использования профнастила при строительстве самых разных объектов является показателем его удобства в эксплуатации. Существуют профнастилы разных типов. Металлопрофиль применяется не только при возведении жилых домов и прочих зданий, выделяют также профлист для забора.

Профнастил С8 – один из самых популярных материалов, используемых для изготовления заборов, стеновых облицовочных покрытий, перегородок быстровозводимых зданий. Также его можно использовать для изготовления кровли, при условии использования сплошной обрешётки и установки листов под большим углом. Минимальная среди других типов профиля высота гофры (8 мм) обеспечивает жёсткость, достаточную для сопротивления умеренной горизонтальной нагрузке. Вместе с тем, лист такого профиля имеет максимальную рабочую ширину – 1150 мм, благодаря чему упрощается монтаж и достигается минимальная стоимость квадратного метра. Профнастил С8 особенно востребован для изготовления заборов, поскольку он обладает рядом преимуществ по сравнению с традиционными материалами (дерево и камень/кирпич): - выгодная цена - высокая скорость возведения - не требуется дорогостоящий фундамент: вес м2 листа – от 3,2 до 6 кг в зависимости от толщины металла - возможность установки своими силами - длительный срок службы (до 35 лет) без каких-либо дополнительных обработок (пропитка, покраска) - абсолютная негорючесть - стойкость к внешним воздействиям (влага, солнечный свет) - широкий выбор типов и цветов финишного покрытия – например, обычный оцинкованный лист, цветное полиэстеровое покрытие, а также Printech (покрытие премиум-класса с текстурами камня,

кирпича и дерева) и другие виды покрытий. Подробнее о видах покрытий. В случае использования покрытия Полиэтер можно выбрать листы, окрашенные с одной или двух сторон. Благодаря этому можно буквально за 1-2 дня установить недорогое, практичное и красивое ограждение, также изготовив из профлиста С8 калитку и ворота. Возможности нашего производства позволяют в короткий срок изготовить любые партии профнастила С8 с точным соблюдением геометрических размеров. Мы работаем только с лучшими поставщиками металла, что гарантирует высокую стабильность цвета покрытия (100% соответствие палитре RAL). Выбирая толщину листа от 0,4 до 0,8 мм, можно добиться необходимого баланса между вашими требованиями к прочности профлиста и его стоимостью, а заказ листа длиной от 0,5 до 12 метров с шагом 5 сантиметров минимизирует количество обрезков. Компания «КМК Сибпрофиль» поставляет качественный металлопрокат в розницу, мелким и крупным оптом самовывозом со склада в Новосибирске или с доставкой в любой регион РФ.

Наши преимущества:

- Одно из лучших в России сочетание высокого качества и низкой цены
- Строгое соблюдение требований ГОСТ на всех этапах производства
- Используем максимально стойкий к коррозии оцинкованный металл (наносится от 130 граммов цинка на м²) сроком службы до 40 лет
- Предлагаем индивидуальные условия поставки застройщикам, строителям и промышленным предприятиям. Для упрощения процесса заказа возможен дистанционный расчёт проекта – нужно лишь прислать нашим менеджерам замеры (по WhatsApp или электронной почте), и получить в ответ готовую калькуляцию. Наши менеджеры всегда готовы оказать вам максимальную поддержку!

Профнастил в ExpoStroyFacade

Гаражи, склады, школы, магазины, мини-заводы – лишь малая область, где применяется подобный материал при строительстве.

Профнастил используется как стеновой или облицовочный материал для подвесных потолков, перегородок и тех же стен. Профнастил для забора – оптимальный материал для возведения ограждений. Он позволяет производить строительство быстро и при этом не жертвовать прочностью и надёжностью конструкции.

Технические характеристики:

- Толщина листа металла - 0,30; 0,40; 0,45; 0,50; 0,70.
- Длина листа от 0,5 до 12 м
- Ширина листа 1200 мм

Покрытие (окраска) -

- МАТТ
- полимерное покрытие RAL
- Printech
- Терракот
- Цинк

Заказать

8-800-350-3032

sale@efacade.ru

efacade.ru