

Профнастил МП-20

Профнастил МП-20 (П)

Толщина листа, мм	от 0.30 до 0.70
Длина листа, м	от 0,5 до 12,0
Ширина листа, мм	1150
Покрытие (окраска)	Полиэстер (RAL)
Заказной шифр	Профнастил МП-20 (П)

Описание:

Применение профнастила МП-20

Профилированный прокат имеет широкое применение в строительстве, его используют в таких качествах:

- облицовка для фасадов;
- кровля;
- полотно для забора;
- стеновые **перекрытия** в нежилых зданиях.

Профнастил марки МП20 выпускается разной толщины, от 0,35 мм, до 0,7 мм.

В отличие от других марок профнастила, которые при одной и той же форме профиля используются как для кровли, так и для стеновых ограждений, профнастил оцинкованный МП20 производится в трех видах:

- тип А
- тип В
- тип R.

Из типа А и В изготавливают ограждения, а тип R используют для кровельных покрытий.

Для профлиста МП20 есть уплотнители, которые предназначены для герметизации стыков кровли в местах ендовы, конька и примыканий. Уплотнители позволяют избежать попадания в подкровельное пространство дождя, листвы, насекомых и небольших птиц.

Технические характеристики:

- Толщина листа металла - 0,30; 0,40; 0,45; 0,50; 0,55; 0,60; 0,65; 0,70.
- Длина листа от 0.5 до 12 м
- Ширина листа 1150 мм

Покрытие (окраска):

- МАТТ
- полимерное покрытие RAL
- полимерное покрытие RAL двусторонний
- Printech
- Терракот
- Цинк



8-800-350-3032

sale@efacade.ru

efacade.ru