

Профнастил Н-44

Профнастил Н-44 (Ц)

Толщина листа, мм	от 0.45 до 0.80
Длина листа, м	от 0,5 до 12,0
Ширина листа, мм	1047
Покрытие (окраска)	Цинк
Заказной шифр	Профнастил Н-44 (Ц)

Описание:

Область применения профнастила Н-44 в строительстве:

- Кровли с любым углом наклона и шагом обрешетки до 2,0 м;
- Быстровозводимые временные и постоянные здания и сооружения (складские помещения, гаражи, торговые павильоны и другие малые архитектурные формы;
- Щитовые конструкции для стеновых и других ограждений;
- Заборы индивидуальных жилых зданий и дачных участков;
- Сэндвич-панели заводского изготовления и поэлементной сборки;
- Несъемная опалубка монолитных железобетонных перекрытий;
- Диафрагмы жесткости зданий и сооружений каркасной конструкции.

Технические характеристики:

- Толщина листа металла - 0,45; 0,50; 0,55; 0,60; 0,70; 0,80
- Длина листа от 0.5 до 12 м
- Ширина листа 1047 мм

Покрытие (окраска) -

- полимерное покрытие RAL
- полимерное покрытие RAL двухсторонний
- Цинк



8-800-350-3032

sale@efacade.ru

efacade.ru