# Профнастил МП-20

## Профнастил МП-20 (М)

| | |
|---|---|
| Толщина листа, мм | от 0.30 до 0.70 |
| Длина листа, м | от 0,5 до 12,0 |
| Ширина листа, мм | 1150 |
| Покрытие (окраска) | MATT (RAL) |
| Заказной шифр | Профнастил МП-20 (М) |

## Описание:

Применение профнастила МП-20

Профилированный прокат имеет широкое применение в строительстве, его используют в таких качествах:

- облицовка для фасадов;
- кровля;
- полотно для забора;
- стеновые **перекрытия** в нежилых зданиях.

Профнастил марки МП20 выпускается разной толщины, от 0,35 мм, до 0,7 мм.

В отличие от других марок профнастила, которые при одной и той же форме профиля используются как для кровли, так и для стеновых ограждений, профнастил оцинкованный МП20 производится в трех видах:

- тип А
- тип В
- тип R.

Из типа А и В изготавливают ограждения, а тип R используют для кровельных покрытий.

Для профлиста МП20 есть уплотнители, которые предназначены для герметизации стыков кровли в местах ендовы, конька и примыканий. Уплотнители позволяют избежать попадания в подкровельное пространство дождя, листвы, насекомых и небольших птиц.

## Технические характеристики:

- Толщина листа металла - 0,30; 0,40; 0,45; 0,50; 0,55; 0,60; 0,65; 0,70.
- Длина листаот 0.5 до 12 м
- Ширина листа 1150 мм

Покрытие (окраска):

- MATT
- полимерное покрытие RAL
- полимерное покрытие RAL двучсторонний
- Printech
- Терракот
- Цинк

EXPOSTROY FACADE

**8-800-350-3032**

sale@efacade.ru

efacade.ru