Профнастил Н-75

Профнастил Н-75 (Ц)

Толщина листа, мм	от 0.65 до 1.00
Длина листа, м	от 0,5 до 12,0
Ширина листа, мм	800
Покрытие (окраска)	Цинк
Заказной шифр	Профнастил Н-75 (Ц)

Описание:

Профлист Н 75 х 750 — материал, воспринимающий самые серьезные нагрузки — бросают в бой тогда, когда к прочности и несущей способности конструкций предъявляются повышенные требования. Это могут быть и стены, и кровли с любым углом скатов, и каркас опалубки, и даже сверхнадежные ограждения, к примеру, защищающие территорию от проходящей рядом с ней автострады.

На высокие прочностные характеристики профнастила данной марки работают:

- увеличенная толщина металла — доступны листы толщиной от 0,7 до 1 мм (шаг — 0,1 мм);
- форма профиля — высокие (75 мм) гофры с ребрами жесткости на скатах и выемками на больших основаниях, увеличивающими сопротивляемость изгибу.

Рассчитав рабочую нагрузку и определив требуемую толщину металла, переходят к оценке условий эксплуатации с целью выбора защитного покрытия. В большинстве случаев для строительства торговых, промышленных, сельскохозяйственных объектов приобретают профнастил Н-75х750 с полиэстеровым покрытием, достаточно стойким к коррозионным процессам и механическим воздействиям.

Покрытия с улучшенными техническими характеристиками выбирают при сложных условиях функционирования конструкций (воздух с высоким содержанием солей, кислотные осадки, пыльные бури и т. д.) либо в качестве хорошего задела на случай форс-мажорных обстоятельств. Вдобавок покрытия более высоких сегментов отличаются разнообразием оттенков и их стойкостью, что особо ценится в частном домостроительстве.

Длинна листа возможна любая, от 0,5 м.п. до 12 м.п. кратно 5 см. (например 1,05; 1,1; 1,15 м.п. и т.д.). По согласованию с производством минимальную и максимальную длину можно менять. Срок изготовления листов в среднем 7 дней, в основном зависит от сезонности, загруженности производства.

Ширина листа габаритная - 800 мм, рабочая (с учетом нахлеста) - 750 мм. По габаритной ширине высчитывается стоимость листа, а по рабочей, то количество листов, которое потребуется что бы перекрыть необходимую Вам площадь.

Технические характеристики:

Ширина	0.8
Поверхность	гладкая

Толщина покрытия, мкм	25
Толщина слоя грунтовки, мкм	5-8
Толщина защитного лака (тыльная сторона), мкм	12-15
Максимальная температура эксплуатации, °С	120
Минимальная температура обработки, °С	-10
Минимальный радиус изгиба	3xt

EXPOSTROY FACADE

8-800-350-3032

sale@efacade.ru

efacade.ru