

Изоляционные цилиндры ТИЛИТ Супер Протект

Трубная теплоизоляция ТИЛИТ Супер Протект



∅ внутр. мм	от 15 до 35
Толщина изоляции, мм	от 6 до 9
Заказной шифр	Трубная теплоизоляция ТИЛИТ Супер Протект

Описание:

Цилиндры ТИЛИТ Супер Протект имеет повышенную прочность на 50 % устойчивей к механическим повреждениям и агрессивным строительным материалам, благодаря своей надёжности и покрытию из полимера обеспечивает надёжную защиту, из за чего широко применяются для теплоизоляции сетей проходящих в конструкциях стен и полов. Вспененный полиэтилен позволяет компенсировать расширение труб при нагреве. Для более удобной транспортировки и удешевления расходов на логистику и складирование выпускается в виде бухт, цветовой решение позволяет придать эстетичность внешнего вида и удобство в разделении инженерных сетей по назначению.

Технические характеристики:

Обозначение марки и типоразмера, толщина изоляции установки на медные трубы

Внутренний ∅ изоляции, мм	Обозначение марки и типоразмера, толщина изоляции установки на медные трубы								
	6 мм	9 мм	6 мм	9 мм	дюймы	Ду, мм	сталь	медь	пластик
15	С 15/6	С 15/9	К 15/6	К 15/9	1/4	8	13,5	15	14
18	С 18/6	С 18/9	К 18/6	К 18/9	3/8	10	17	18	16/18
22	С 22/6	С 22/9	К 22/6	К 22/9	1/2	15	21,3	22	20
28	С 28/6	С 28/9	К 28/6	К 28/9	3/4	20	26,8	28	25/26
35	С 35/6	С 35/9	К 35/6	К 35/9	1	25	33,5	35	32



8-800-350-3032

sale@efacade.ru

efacade.ru