

Изоляционные цилиндры ТИЛИТ Супер Протект

Трубная теплоизоляция ТИЛИТ Супер Протект



| | |
|----------------------|---|
| Ø внутр. мм | от 15 до 35 |
| Толщина изоляции, мм | от 6 до 9 |
| Заказной шифр | Трубная теплоизоляция ТИЛИТ Супер Протект |

Описание:

Цилиндры ТИЛИТ Супер Протект имеет повышенную прочность на 50 % устойчивей к механическим повреждениям и агрессивным строительным материалам, благодаря своей надёжности и покрытию из полимера обеспечивает надёжную защиту, из за чего широко применяются для теплоизоляции сетей проходящих в конструкциях стен и полов. Вспененный полиэтилен позволяет компенсировать расширение труб при нагреве. Для более удобной транспортировки и удешевления расходов на логистику и складирование выпускается в виде бухт, цветное решение позволяет придать эстетичность внешнего вида и удобство в разделении инженерных сетей по назначению.

Технические характеристики:

Обозначение марки и типоразмера, толщина изоляции установки на медные трубы

| Внутренний Ø изоляции, мм | 6 мм | | 9 мм | | дюймы | Ду, мм | сталь | медь | пластик |
|------------------------------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|------|---------|
| | С | К | С | К | | | | | |
| 15 | С 15/6 | К 15/6 | С 15/9 | К 15/9 | 1/4 | 8 | 13,5 | 15 | 14 |
| 18 | С 18/6 | К 18/6 | С 18/9 | К 18/9 | 3/8 | 10 | 17 | 18 | 16/18 |
| 22 | С 22/6 | К 22/6 | С 22/9 | К 22/9 | 1/2 | 15 | 21,3 | 22 | 20 |
| 28 | С 28/6 | К 28/6 | С 28/9 | К 28/9 | 3/4 | 20 | 26,8 | 28 | 25/26 |
| 35 | С 35/6 | К 35/6 | С 35/9 | К 35/9 | 1 | 25 | 33,5 | 35 | 32 |



8-800-350-3032

sale@efacade.ru

efacade.ru