

Уплотнительные Шнуры ТИЛИТ

Сплошной цилиндр



Диаметр, мм	от 20 до 80
Заказной шифр	Сплошной цилиндр

Описание:

Уплотнитель из вспененного полиэтилена с закрытой ячеистой структурой – имеет очень малую массу, изготавливаются двух видов с пустотелый с внутренним отверстием и полнотелый без отверстия, разнообразного диаметра. Такие шнуры имеют довольно низкую паропроницаемость и водопоглощение, при этом обладает высокой теплоизоляцией, упругостью с держит отлично форму. Из-за своей стойкости к агрессивным строительным материалам и смесям широко применяется во всех строительномонтажных работах при необходимости уплотнения стыков, швов.

Технические характеристики:

Шнуры ТИЛИТ Базис с отверстием

№ п/п	Диаметр, мм	Диаметр отверстия, мм	Длина, м	Количество в упаковке	Единица измерения
1	20	8	3	360	пог.м
2	30	12	3	240	пог.м
3	30	8	3	240	пог.м
4	40	15	3	240	пог.м
5	40	20	3	240	пог.м
6	50	15	3	180	пог.м
7	50	27	3	180	пог.м
8	60	20	3	120	пог.м
9	60	27	3	120	пог.м
10	60	40	3	120	пог.м
11	70	27	3	90	пог.м
12	80	27	3	90	пог.м
13	80	40	3	90	пог.м

Шнуры ТИЛИТ Базис

№ п/п	Диаметр, мм	Длина, м	Количество в упаковке	Единица измерения
14	6	100	800	пог.м
15	8	100	800	пог.м
16	10	100	500	пог.м
17	12	100	500	пог.м
18	14	150	150	пог.м
19	14	450	450	пог.м

20	15	150	150	ПОГ.М
21	15	450	450	ПОГ.М
22	18	150	150	ПОГ.М
23	20	450	450	ПОГ.М
24	20	360	360	ПОГ.М
25	20	150	150	ПОГ.М
26	25	360	360	ПОГ.М
27	25	150	150	ПОГ.М
28	30	240	240	ПОГ.М
29	30	50	50	ПОГ.М
30	40	240	240	ПОГ.М
31	40	50	50	ПОГ.М
32	50	180	180	ПОГ.М
33	50	50	50	ПОГ.М
34	50	180	180	ПОГ.М
35	60	120	120	ПОГ.М
36	60	30	30	ПОГ.М
37	70	90	90	ПОГ.М
38	70	30	30	ПОГ.М
39	80	90	90	ПОГ.М
40	80	30	30	ПОГ.М



8-800-350-3032

sale@efacade.ru

efacade.ru