

PRiMET Premium T15

Основной профиль 3,6 Premium T15



Длина, мм	3600
Высота, мм	32
Заказной шифр	Основной профиль 3,6 Premium T15

Описание:

Подвесная система это карка подвесного потолка, состоящий из Т - образных профилей длиной 3600 мм, 1200 мм, 600 мм.

Применяются

При внутренней отделке многоэтажных и малоэтажных зданий, производственных, лечебно-профилактических учреждений. В подвесную систему могут быть встроены модульные светильники, системы кондиционирования, системы пожаротушения.

Повышенная прочность и коррозионная стойкость!

Оцинкованная подвесная система Premium T15.

Отличается повышенной прочностью и высоким показателем коррозионной стойкости.

Технические характеристики:

Характеристики:

Ширина фланца системы: 15 мм;

Несущая способность каркаса: 13,89 кг/м2;

Класс пожарной опасности: КМ0;

Толщина металла: 0,25 мм;

Материал: оцинкованная сталь;

Высота рейки: 3,6 м - 32 мм; 1,2 м - 25 мм; 0,6 м - 25 мм;

Цвет: RAL 9003 белый; RAL 9005 чёрный, RAL 9006 серебристый металлик;

Совместимость: с минеральными плитами и металлическими кассетами, грильято GL15.



8-800-350-3032

sale@efacade.ru

efacade.ru