Рама проходная ЛРСП-100

ЛРСП-100 РП

Рабочая высота, м	до 100
Заказной шифр	ЛРСП-100 РП

Описание:

Рама проходная ЛРСП-100: надежность и прочность для вашего строительного проекта

Рама проходная ЛРСП-100 — это основной элемент рамных строительных лесов, обеспечивающий высокую устойчивость и безопасность при выполнении ремонтно-монтажных и строительных работ. Благодаря своей конструкции и использованию высококачественных материалов, эта рама идеально подходит для проектов, требующих повышенной нагрузки на леса.

Основные преимущества рамы проходной ЛРСП-100:

1. **Высокая прочность**: Изготовлена из стальной трубы диаметром 42 мм и толщиной стенки 2,5 мм, что позволяет раме выдерживать нагрузку до 600 кг на квадратный метр.
2. **Быстрота и легкость монтажа**: Конструкция оснащена флажковыми замками, которые обеспечивают быстрое и надежное соединение элементов, ускоряя процесс сборки.
3. **Антикоррозийная защита**: Порошково-полимерное покрытие защищает раму от коррозии, продлевая срок ее службы даже в сложных погодных условиях.
4. **Универсальность**: Совместима с рамами лесов рамных Промышленник и ТеаМ ЛРСП-100, что позволяет создавать конструкции высотой до 100 метров.
5. **Безопасность и устойчивость**: Конструкция рамы обеспечивает высокую устойчивость и безопасность рабочих на высоте, что особенно важно при работе на лестничных пролетах и других сложных участках.

Применение:

Рама проходная ЛРСП-100 идеально подходит для мало- и многоэтажного строительства, реставрационных работ, утепления фасадов, отделки и покраски стен, а также для монтажных работ внутри и снаружи помещений.

Выбирая раму проходную ЛРСП-100, вы получаете надежное и долговечное решение для вашего строительного проекта, обеспечивающее безопасность и комфорт рабочих на высоте.

Технические характеристики:

Технические характеристики для проходной рамы ЛРСП-100 размером 3х2 метра с толщиной трубы 2,5 мм:

Основные параметры:

1. **Длина**: 200 см
2. **Ширина**: 100 см
3. **Высота**: 200 см
4. **Диаметр трубы**: 42 мм
5. **Толщина стенки**: 2,5 мм
6. **Максимальная рабочая нагрузка**: 600 кг/м²
7. **Материал**: сталь
8. **Вес**: 13 кг

Преимущества:

1. **Высокая прочность**: Рама способна выдерживать значительные нагрузки, что делает её идеальной для использования в условиях повышенной нагрузки.
2. **Быстрота и легкость монтажа**: Флажковые замки обеспечивают быстрое и надежное соединение элементов.
3. **Антикоррозийная защита**: Порошково-полимерное покрытие защищает раму от коррозии.
4. **Универсальность**: Совместима с другими рамами строительных лесов, что позволяет создавать конструкции различной высоты.
5. **Безопасность и устойчивость**: Обеспечивает высокую устойчивость и безопасность рабочих на высоте.

Применение:

Рама проходная ЛРСП-100 идеально подходит для:

- Мало- и многоэтажного строительства
- Реставрационных работ
- Утепления фасадов
- Отделочных и покрасочных работ
- Монтажных работ внутри и снаружи помещений

Эти технические характеристики и преимущества делают раму проходную ЛРСП-100 надежным и долговечным решением для вашего строительного проекта.

EXPOSTROY FACADE

8-800-350-3032

sale@efacade.ru

efacade.ru