

# ЭПДМ Лента

## ЭПДМ Лента 36 мм



Длина, м	150
Ширина, мм	36
Вес, кг	7.5
Заказной шифр	ЭПДМ Лента 36 мм

### Описание:

## ЭПДМ Лента

Современный строительный материал на основе этилен-пропилен-диенового мономера представляет собой инновационное решение для монтажа фасадных систем. Этот уникальный уплотнитель выпускается в двух популярных размерах – 36 и 60 миллиметров, что позволяет подобрать оптимальный вариант для различных монтажных задач.

На первый взгляд материал может показаться похожим на обычную резину, однако его свойства существенно отличаются. EPDM-уплотнитель обладает повышенной стойкостью к внешним воздействиям окружающей среды. В отличие от традиционных резиновых изделий, он сохраняет свои эластичные свойства на протяжении всего срока эксплуатации, не теряя первоначальных характеристик даже при значительных температурных колебаниях.

Практичность материала подтверждается его упаковкой – каждый рулон содержит 150 метров уплотнителя, что делает его экономичным решением для масштабных строительных проектов. Такая длина позволяет существенно сократить время на подготовку материала и оптимизировать расходы при монтаже больших площадей фасадов.

Особая формула EPDM обеспечивает материалу исключительную долговечность. Он не подвержен быстрому старению под воздействием солнечных лучей, устойчив к осадкам и сохраняет свои защитные свойства в широком диапазоне температур. Это делает его идеальным выбором для использования в качестве разделительного элемента между фасадной направляющей и облицовочным материалом.

Благодаря своим уникальным характеристикам, EPDM-уплотнитель становится незаменимым компонентом при монтаже современных фасадных систем, обеспечивая надежную защиту конструкции и долговечность всего облицовочного покрытия.

## Технические характеристики:

### Технические характеристики EPDM-ленты

#### Физические свойства

- **Материал основы:** этилен-пропилен-диеновый мономер (EPDM)
- **Структура:** вспененная микропористая основа
- **Внешний вид:** эластичное покрытие, напоминающее резину
- **Цвета:** стандартный черный

#### Размеры

- **Ширина ленты:** 36 мм и 60 мм
- **Длина в рулоне:** 150 метров
- **Толщина:** зависит от ширины ленты

#### Эксплуатационные характеристики

- **Температурный диапазон:** от -45°C до +90°C
- **Устойчивость к УФ-излучению:** высокая
- **Влагостойкость:** абсолютная
- **Паропроницаемость:** присутствует
- **Эластичность:** сохраняет свойства при растяжении до 300%

#### Химическая стойкость

- **Устойчивость к химическим веществам:** высокая
- **Коррозионная стойкость:** отличная
- **Токсичность:** отсутствует
- **Экологичность:** материал безопасен для окружающей среды

#### Механические свойства

- **Прочность на разрыв:** высокая
- **Износостойкость:** отличная
- **Усадка:** отсутствует
- **Долговечность:** более 30 лет

#### Монтаж и применение

- **Температурный режим монтажа:** от -10°C до +40°C
- **Способ монтажа:** клеевой/механический
- **Совместимость:** с любыми строительными материалами
- **Область применения:** вентилируемые фасады, фиброцементные плиты, керамогранитные покрытия, асбестоцементные конструкции, сайдинг

#### Дополнительные характеристики

- **Вес рулона:** зависит от ширины и длины
- **Плотность материала:** стабильная

- **Электропроводность:** отсутствует
- **Пожаробезопасность:** соответствует строительным нормам

## Особые свойства

- **Воздухопроницаемость:** отсутствует
- **Морозостойкость:** высокая
- **Термостойкость:** стабильная
- **Биостойкость:** отличная

EPDM-лента полностью соответствует современным строительным стандартам и требованиям безопасности, что подтверждается соответствующими сертификатами качества. Материал сохраняет свои характеристики в течение всего срока эксплуатации и не требует специального ухода.



**8-800-350-3032**

[sale@efacade.ru](mailto:sale@efacade.ru)

[efacade.ru](http://efacade.ru)